



Sistemas de baffles verticales

METAL Baffle Element

(METAL Baffle / V-P 500)

Individual / Agrupado



- Las soluciones **METAL Baffle Element** se utilizan normalmente en espacios con retos acústicos a afrontar: aeropuertos, estaciones ferroviarias, edificios con techos estructurales semivistos, oficinas, comercios, centros de ocio, etc.
- Diseño lineal
- Solución totalmente configurable, permitiendo distintas separaciones entre los baffles
- Con la posibilidad de diferentes combinaciones de altura de los baffles, e instalaciones radiales.
- Solución adecuada para pasillos
- Rápido y fácil de instalar con cables colgantes ajustables (individuales).
- Se instala junto con el sistema de perfiles U para una alineación perfecta, y con tapas laterales opcionales.
- Se entrega con un complemento acústico instalado en el interior.
- Otras dimensiones y opciones disponibles bajo petición.
- Fácil integración de dispositivos e instalaciones.
- Otras opciones de diseño disponibles como parte de nuestra gama **Vario Design** de productos personalizables




Sistemas de baffles verticales

METAL Baffle Element


Individual / Agrupado

Detalles del borde		METAL Baffle Element [Individual] 	METAL Baffle Element [Agrupado]		
Sistema		Kit de cables de suspensión para METAL Baffles (longitud de 4000 mm) Las tapas laterales y los conectores están disponibles como artículos separados. <i>No incluido.</i>		Perfil U	
Dimensiones (mm)		1800 x 300 x 30 <i>Disponible en 2 piezas por caja.</i>	Longitud del baffle: Ancho del baffle: Altura del baffle:	Dimensiones varias 30 150 / 200 / 250 / 300	
Material & Perforaciones		Powder-coated galvanised Acero, 0.7mm			
		Sin perforar / liso	Perforación estándar Rg 2516 Ø: 2.5mm % Superficie perforada: 16%	Microperforación Rd 1522 Ø: 1.5mm % Superficie perforada: 22%	
			Extra microperforación Rg 0701 Ø: 0.7mm % Superficie perforada: 1.5%	(ambos lados verticales) Complemento acústico de 25mm, 25 kg/m³	
	vd Otras perforaciones				
	Rd 1511	Rg 1511	Rg 1821	Rg 3013	
				Qg 4025	
Colores		vd Colores Vario Design			vd Efecto madera
	RAL 9010	Granito	Acero	Mármol verde	Cobre
		Roble	Latón	Arenisca	Hormigón
		RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007
		RAL 9016			
				Fresno	Bambú natural
				Bambú caramelo	Arce
				Roble	Cerezo americano
				Nogal americano	
Peso		Sin perforar / liso 2.0 - 3.6 kg/lm	Rg 2516 1.7 - 3.1 kg/lm	Rd 1522 1.6 - 2.9 kg/lm	Rg 0701 1.9 - 3.5 kg/lm
					<i>El peso depende de la perforación y la longitud elegida.</i>
Acústica		Las prestaciones acústicas dependerán de la altura de los baffles, de la distancia entre sus hileras y de la distancia de estos al forjado del techo. Valores acústicos disponibles bajo petición.			
Reacción al fuego		Euroclase A2-s1, d0 según EN 13501-1			
		<i>Valores válidos solo para RAL 9010</i>			
Resistencia a la humedad		90% RH			
Calidad del aire interior		A	E1		
Mantenimiento y limpieza		(Sólo sin perforar)	(Sólo sin perforar)	(Sólo sin perforar)	(Sólo sin perforar)
Sostenibilidad		≈14%	EPD	ISO 14001	FSC
Opciones de diseño personalizable		Dimensiones	Colores	Perforaciones	

METAL Baffle Element (individual)



METAL Baffle Element (Agrupado)



[Página anterior] METAL Baffle Element, Agrupado (E&Y, Warsaw, Poland, © Szymon Polański)

Las opciones con este icono están disponibles en nuestra gama **Vario Design** de productos personalizables. Algunas combinaciones de color y/o perforación no están disponibles en determinados productos. Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas. Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web. knaufceilingsolutions.com