



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0022_Flexkleber_Schnell_2018_11_29

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Flexkleber Schnell**
Zlepšené, rychle tuhnoucí flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem podle **EN 12004:2007+A1:2012 – C2FT S1**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **Flexkleber Schnell**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Pro lepení keramiky s nízkou i vysokou nasákavostí, dlažby a obkladu ze slinuté, umělé nebo gresové jemné kameniny a běžné interiérové hydrotermické namáhání, pro vnitřní i venkovní použití.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail info@knauf-bauprodukte.de**
5. **Není relevantní**
6. **Systém 3**
7. Výrobce, **KNAUF Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, 973 46 Iphofen, Deutschland**, provedl počáteční zkoušky typu podle systému 3 a vydal Protokol o posouzení vlastností: **č. PZ-Nr. 61470401.101**
8. **Není relevantní**
9. **Vlastnosti:**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012
Pevnost spoje		
Prodloužená doba zavadnutí: tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ ne méně než po 10 min	EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trvalá odolnost		
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Zvláštní charakteristika		
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: **není relevantní**

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102





ppa. Ullrich Köhler
(Geschäftsführung)

Iphofen, den 27.01.2021

U. Köhler



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

