



STR H

Schroefplug voor houten constructies

Productbeschrijving

De schroefplug Knauf STR H is opgebouwd uit een verzinkte schroef, een schotel uit polymeer en een EPS stop voor een verzonken (alleen in geval van EPS panelen) of een met het oppervlak gelijkliggende bevestiging.

Opslag

Droog opslaan.

Kwaliteit

Het product is onderworpen aan een permanente fabriekscontrole.

Toepassingsdomein

Voor de bevestiging van houtvezelpanelen op houtskeletbouw, en voor de bevestiging van EPS- of rotswolpanelen op ondergronden op basis van hout (bv. type OSB).

Eigenschappen en voordelen

- Bevestigingsdiepte ≥ 30 mm
- Duurzame bevestiging
- Voorgemonteerde schroef voor een snelle verwerking
- Voor een met het oppervlak gelijkliggende bevestiging in houtvezelpanelen
- Voor een verzonken bevestiging in EPS panelen, en met het oppervlak gelijkliggende bevestiging in EPS en rotswol
- Voor de bevestiging van EPS- en rotswol op ondergronden op basis van hout

Verwerking

Keuze van de pluglengte

De keuze van de pluglengte zal gebeuren in functie van de isolatiedikte en van de eventuele bestaande pleisterdikte. De minimale verankeringsdiepte zal min. 30 mm bedragen.

Verdeling van de pluggen

Het aantal en de verdeling van de pluggen zal gekozen worden in functie van de geldende voorschriften betreffende het gekozen systeem. Voor meer informatie, raadpleeg de technische brochures P22, P323 en P334.

Technische gegevens

Designatie	Eenheid	Waarde
Schroefdiameter	mm	6
Schoteldiameter	mm	60
Verankeringsdiepte	mm	30 - 40
Schroefkop	-	TORX T25

Leveringsprogramma

Designatie	Lengte	Verpakkingseenheid	Artikelnummer	EAN
Schroefplug STR H	80 mm	100 stuks/pallet	00253080	4003950090035
	100 mm		00253082	4003950090042
	120 mm		00253085	4003950090059
	140 mm		00253087	4003950090066
	160 mm		00253088	4003950090073
	180 mm		00253089	4003950090080
	200 mm		00253091	4003950090097
	220 mm		00253092	4003950090103
	240 mm		00253094	4003950090110
	260 mm		00253097	4003950090127
	280 mm		00253098	4003950090134
	300 mm		00253099	4003950090141

Notities

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de meest recente versie van dit document, gelieve onze website te raadplegen. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.