



K450a.be

Parachèvement à sec

Fiche technique

05/2018

AQUAPANEL® Board Primer

Emulsion synthétique pour une adhérence maximale

Description produit

Le AQUAPANEL® Board Primer – intérieur est une émulsion synthétique prête à l'emploi pour le traitement préalable des plaques AQUAPANEL® Indoor, Outdoor (plafond), Skylite et Floor, garantissant une adhérence maximale des enduits.

Domaine d'application

Primer d'accroche pour les systèmes AQUAPANEL®

- Cloisons intérieurs - Indoor.
- Façades - Outdoor
- Plafonds intérieurs et extérieurs - Outdoor et Skylite
- Applications de sol - AQUAPANEL® Cement Board Floor

Préparation du support

Le support doit être stable, sec, propre et exempt de poussière ou d'agents de décoffrage.

Mise en oeuvre

Le AQUAPANEL® Board Primer – intérieur peut être dilué à l'eau conformément au tableau ci-contre. Appliquer le primer avec un pinceau, un rouleau ou une brosse et laisser sécher. Les temps de séchage indiqués seront allongés en présence de basses températures et d'une humidité de l'air élevée.

Nettoyer les outils et le matériel immédiatement après emploi à l'eau claire.

Les surfaces souillées par le primer peuvent être nettoyées à l'eau. Si le primer a durci, il ne peut être éliminé que mécaniquement (p.ex. avec un grattoir).

Temps de mise en oeuvre

Environ 1 minute/m².

Température de mise en oeuvre / climat ambiant

La température de l'air, du support et du matériau ne peut être inférieure à +5°C.

Livraison / stockage

- Seau de 2,5 kg ; seau de 15 kg
- Stocker au sec, au frais et à l'abri du gel.
- La qualité du matériau reste constante pendant 12 mois dans son emballage non ouvert.

