

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878
Datum izdaje: 06.08.2025 Zamenjuje verzijo z dne : 01.06.2017 Verzija: 2.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes
Trgovsko ime : Vidiwall Fugenkleber
Koda izdelka : 14795_0070

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1 Identificirane uporabe

Glavna kategorija uporabe : Poklicna uporaba, potrošniška uporaba
Uporaba snovi / zmesi : Lepilo

1.2.2 Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

Knauf GmbH - AT
Knaufstraße 1
AT 8940 Weißenbach/Liezen
Austria
T +43 50 567567
sicherheitsdatenblatt@knauf.at

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Država	Organizacija/podjetje	Naslov	Številka za klic v sili	Opombe
Slovenija	Center za obveščanje Republike Slovenije		112	

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Ni razvrščeno.

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Kolikor nam je znano, ta izdelek ne predstavlja posebnega tveganja, če se upošteva dobra poklicna higiena.

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Previdnostni stavki (CLP): : P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
EUH stavki : EUH208 – Vsebuje trimetoksivinilsilan. Lahko povzroči alergijski odziv.
Dodatni stavki : Vsebnost HOS: 0 g/l
Zapiralo varno za otroke : Ni uporabno
Otipno opozorilo za slepe : Ni uporabno

2.3 Druge nevarnosti

Ne vsebuje PBT in/ali vPvB snovi v koncentraciji $\geq 0,1$ %, ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Sestavine

Snovi, ki ne izpolnjujejo meril PBT v skladu s Prilogo XIII REACH	trimetoksinilsilan (2768-02-7), 3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)
Snovi, ki ne izpolnjujejo meril vPvB v skladu s Prilogo XIII REACH	trimetoksinilsilan (2768-02-7), 3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)

Zmes ne vsebuje nobenih snovi z lastnostmi endokrinih motilcev (v skladu s 59. členom Uredbe REACH, odstavek 1 ali Uredbo 2017/2100 ali Uredbo 2018/605) v koncentraciji $\geq 0,1\%$.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]
trimetoksinilsilan	CAS: 2768-02-7 ES: 220-449-8 Indeks: 014-049-00-0 REACH: 01-2119513215-52	≤ 5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (vdihtavanje), H332 Skin Sens. 1B, H317
3-(trimetoksisilil)propilamin	CAS: 13822-56-5 ES: 237-511-5 Indeks: - REACH: 01-2119510159-45	<3	Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315

Celotno besedilo H- in EUH-stavkov: glejte oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni ukrepi prve pomoči	: Reševalci: Bodite pozorni na samozaščito! Nezavestni osebi ne dajajte ničesar peroralno. Simptomi se lahko pojavijo z zamikom.
Ukrepi prve pomoči po vdihavanju	: Izpostavljeno osebo odstranite iz nevarnega območja. Poškodovani osebi dovajate svež zrak. Po potrebi se posvetujte z zdravnikom.
Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo	: Kožo umiti z milom in veliko vode. Takoj slecite kontaminirana oblačila. Če se pojavi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ne uporabljajte: topil, razredčil.
Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi	: Odstranite kontaktne leče. Oči spirajte pri odprtih vekah nekaj minut pod tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom.
Ukrepi prve pomoči po zaužitju	: Usta temeljito sprati z vodo. NE izzvati bruhanja. Takoj se posvetujte z zdravnikom/zdravstveno službo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Dodatne informacije niso na voljo.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Dodatne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Ustrezna sredstva za gašenje	:	Ogljikov dioksid, suh gasilni prah, razpršen vodni curek. V PRIMERU VEČJEGA POŽARA: na alkohol odporna pena.
Neustrezna sredstva za gašenje	:	Ne uporabljati polnega vodnega curka.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara	:	Ogljikovi oksidi (CO, CO ₂). Žveplov oksidi. Dušikovi oksidi. Strupeni plini.
--	---	---

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce	:	Nosite osebno zaščitno opremo. Samostojni dihalni aparat. Popolna zaščitna obleka.
Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara	:	Ne vdihavajte plinov, ki so nastali pri požaru ali eksploziji. Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni ukrepi	:	Zagotovite zadostno prezračevanje. Odstranite vse vire vžiga. Izogibajte se nastajanju prahu. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Razlitja lahko povzročijo zdrs.
----------------	---	---

6.1.1 Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema	:	Nosite zaščitna oblačila, glejte oddelek 8.
Postopki v sili	:	Mimoidoče držite stran od nevarnega območja.

6.1.2 Za reševalce

Zaščitna oprema	:	Nosite zaščitna oblačila, glejte oddelek 8.
-----------------	---	---

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečite širjenje z zadrževanjem. Ustavite puščanje, če je to varno. Izogibajte se onesnaženju tal in vode. Ne izpraznite v odtok. Če izdelek pride v kanalizacijo ali javne vodotoke, obvestite pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopek čiščenja	:	Absorbirajte z veliko vpojnega materiala (npr. pesek, kremenka, vezivo, ki veže nase kisline, univerzalno vezivo). Izdelek poberte mehansko. Odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
-------------------	---	--

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Glejte oddelke 8. Glejte oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Dodatne nevarnosti pri predelavi	:	V stiku z vodo: Lahko sprošča: metanol.
Varnostni ukrepi za varno ravnanje	:	Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibajte se stiku z očmi. Izogibajte se dolgotrajnemu ali ponavljajočemu se stiku s kožo. Hranite ločeno od hrane, pijače in živalske krme. Ne nosite kontaminiranih delovnih oblačil zunaj delovnega mesta. Med delom ne jejte, pijte in ne kadite. Pred odmori in po delu si umijte roke.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja	:	Hranite samo v originalni embalaži. Posodo hranite tesno zaprto. Hranite na hladnem in suhem mestu.
---------------------	---	---

7.3 Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Vidiwall Fugenkleber	
EU - Okvirna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (IOEL)	
Lokalni opis	Methanol
IOEL TWA	260 mg/m³
	200 ppm
Opomba	Skin
Pravna referenca	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
Österreich – Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalni opis	Methanol (Methylalkohol)
MAK (OEL TWA)	260 mg/m³
	200 ppm
MAK (OEL STEL)	1040 mg/m³ (4x 15(Miw) min)
	800 ppm (4x 15(Miw) min)
Opomba	H
Pravna referenca	BGBl. II Nr. 330/2024
Slovenija – Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti	
Lokalni opis	metanol
MV 8 h	260 mg/m³
	200 ppm
KTV	1040 mg/m³
	800 ppm
Opombe	K, Y, BAT, EU²
Pravna referenca	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21, 29/24, 26/25)

Zavezujoče biološke mejne vrednosti - BAT vrednosti

Država	Ime snovi in CAS	Parameter	Biološke mejne vrednosti (BAT)	Biološki vzorec	Čas vzorčenja
Slovenija	metanol, 67-56-1	metanol	15 mg/l	urin	ob koncu delovne izmene pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih

8.1.2 Priporočeni postopki spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.3 Izpuščeni onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.4 DNEL- in PNEC

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.5 Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ustrezne tehnične naprave za nadzor:

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta. Poskrbite za splošno in lokalno izpušno prezračevanje. Uporabite tehnične ukrepe, da zagotovite, da ravni izpostavljenosti ne presegajo vrednosti OEL ali DNEL. Delovno ozračje: Smernice za uporabo postopkov za ocenjevanje izpostavljenosti kemičnim in biološkim snovem. TRGS 402: Identifikacija in ocena nevarnosti pri delu z nevarnimi snovmi: Izpostavljenost pri vdihavanju.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Osebna zaščitna oprema - simbol(i):



8.2.2.1 Zaščita za oči/obraz

Zaščita za oči

Uporabljati zaščito za oči. Tesno se oprijemajoča zaščitna očala (SIST EN ISO 16321).

8.2.2.2 Zaščita kože

Zaščita kože in telesa:

Nositi zaščitno obleko

Zaščita kože in telesa

Vrsta	Standard
Zaščitni čevlji	SIST EN ISO 20345
Delovna oblačila z dolgimi rokavi	

Zaščita rok:

Zaščitna krema. Upoštevajte navodila proizvajalca glede prepustnosti in časa preboja. Izbira primernih rokavic ni odvisna le od materiala, temveč tudi od drugih kakovostnih lastnosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.

Zaščita rok

Vrsta	Material	Čas preboja	Debelina (mm)	Pronicanje	Standard
Na kemikalije odporne zaščitne rokavice	Nitrilna guma (NBR)	4 (> 120 Minut)	0,35		SIST EN ISO 374

8.2.2.3 Zaščita dihal

Zaščita dihal:

Pri ustreznem prezračevanju nošenje opreme za zaščito dihal ni obvezno. Če so presežene mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti: Ustrezna oprema za zaščito dihal

8.2.2.4 Toplotna nevarnost

Dodatne informacije niso na voljo

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Nadzor izpostavljenosti okolja

Zagotovite ustrezno prezračevanje. Ravajte v skladu z dobro delovno higieno in varnostnimi praksami. Hranite ločeno od hrane, pijače in živalske krme. Ne nosite kontaminiranih delovnih oblačil zunaj delovnega mesta.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	: Tekočina
Barva	: Bež
Izgled	: Pasta
Vonj	: Značilen
Prag vonja	: Ni na voljo

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Tališče/ledišče	: Ni uporabno
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	: Ni na voljo
Vnetljivost	: Vnetljiva
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	: Ni na voljo
Lastnosti eksplozivnosti	: Izdelek ne predstavlja nevarnosti za eksplozijo
Oksidativne lastnosti	: Ni oksidativna
Plamenišče	: 98 °C
Temperatura samovžiga	: Ni na voljo
Temperatura razgradnje	: Ni na voljo
pH	: Ni na voljo
Kinematična viskoznost	: > 21 mm ² /s 40° C
Topnost	: Netopno Voda: se ne meša
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	: Ni na voljo
Parni tlak	: Ni na voljo
Gostota	: ≈ 1,6 g/cm ³ (20 °C)
Relativna gostota	: Ni na voljo
Relativna parna gostota	: Ni na voljo
Lastnosti delcev	: Ni uporabno

9.2 Drugi podatki

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo.

9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Vsebnost HOS : 0 g/l

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Dodatne informacije niso na voljo.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih ravnanja in skladiščenja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Reagira z vodo.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Vročina. Vlaga.

10.5 Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Reagira z vodo. Metanol.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno):	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Akutna strupenost (dermalno):	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Akutna strupenost (vdihtavanje):	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

Vidiwall Fugenkleber

LC50 inhalacijsko - podgana	> 20 mg/l/4h
ATE CLP (hlapi)	> 20 mg/l/4h

trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

LD50 (oralno, podgana)	7120 – 7236 mg/kg telesne teže (Enakovredno ali primerljivo z OECD 401, podgana, samec/samica, eksperimentalna vrednost, oralno, 14 dni)
LD50 (dermalno, kunec)	3259 – 3880 mg/kg telesne teže (Enakovredno ali primerljivo z OECD 402, 24 ur, kunec, samica, izračunana vrednost, dermalno, 14 dni)
LC50 inhalacijsko - podgana	16,8 mg/l (Enakovredno ali primerljivo z OECD 403, 4 ure, podgana, samec/samica, eksperimentalna vrednost, vdihtavanje (hlapi), 14 dni)

3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)

LD50 (oralno, podgana)	3030 mg/kg telesne teže (Enakovredno ali primerljivo z OECD 401, podgana, samec, eksperimentalna vrednost, oralno, 14 dni)
LD50 (dermalno, kunec)	11458 mg/kg telesne teže (Enakovredno ali primerljivo z OECD 402, 24 ur, kunec, samec, eksperimentalna vrednost, dermalno, 14 dni)

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)

pH-vrednost	9 (2 %, 20 °C)
-------------	----------------

Resne okvare oči/draženje : Ni razvrščen (Strokovno mnenje).

3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)

pH-vrednost	9 (2 %, 20 °C)
-------------	----------------

Preobčutljivost pri vdihtavanju in preobčutljivost kože	:	Preobčutljivost kože: Ni razvrščeno (metoda OECD 429); LLNA; strokovna presoja). Preobčutljivost dihal: Ni razvrščeno (metoda OECD 429); LLNA; strokovna presoja).
Mutagenost za zarodne celice	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Rakotvornost	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Strupenost za razmnoževanje	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
STOT – enkratna izpostavljenost	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Nevarnost pri vdihtavanju.	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

Viskoznost, kinematična	0,619 mm ² /s
-------------------------	--------------------------

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)

Viskoznost, kinematična	1,77 mm ² /s (20 °C, DIN 51562)
-------------------------	--

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo.

11.2.2 Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

LC50 - ribe [1]	191mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, sladka voda, eksperimentalna vrednost, nominalna koncentracija)
EC50 - raki [1]	168,7 mg/l (EU Metoda C.2, 48 h, Daphnia magna,, statični sistem, sladka voda, eksperimentalna vrednost, DLP)
ErC50 alge	> 89 mg/l (72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, statični sistem, sladka voda, eksperimentalna vrednost, DLP)

3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)

LC50 - ribe [1]	> 934 mg/l (OECD 203: ribe, test akutne strupenosti, 96 h, Danio rerio, polstatičen sistem sladka voda, eksperimentalna vrednost, DLP)
EC50 - raki [1]	331 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Test akutne imobilizacije, 48 h, Daphnia magna, statični sistem, sladka voda, eksperimentalna vrednost, DLP)
ErC50 alge	> 1000 mg/l (EU Metoda C.3, Desmodesmus subspicatus, statični sistem, sladka voda, prebrano navzkrižno, GLP)

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Vidiwall Fugenkleber

Obstočnost in razgradljivost	Hitro razgradljivo.
------------------------------	---------------------

trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

Obstočnost in razgradljivost	Ni lahko biorazgradljivo v vodi.
------------------------------	----------------------------------

3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)

Obstočnost in razgradljivost	Ni lahko biorazgradljivo v vodi.
------------------------------	----------------------------------

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	1,1 (QSAR, KOWWIN, 20 °C)
Bioakumulacijski potencial	Nizek potencial za bioakumulacijo (Log Kow < 4).

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	0,2 (QSAR, KOWWIN, 20 °C)
Bioakumulacijski potencial	Nizek potencial za bioakumulacijo (Log Kow < 4).

12.4 Mobilnost v tleh

trimetoksinilsilan (2768-02-7)

Ekologija - Tla	Ni (eksperimentalnih) podatkov o mobilnosti snovi.
-----------------	--

3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)

Površinska napetost	V literaturi ni podatkov
Normalizirani adsorpcijski koeficient za organski ogljik (Log Koc)	-0,6 (log Koc, QSAR)
Ekologija - Tla	Zelo mobilen v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Sestavine

Snovi, ki ne izpolnjujejo meril PBT v skladu s Prilogo XIII REACH	trimetoksinilsilan (2768-02-7), 3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)
Snovi, ki ne izpolnjujejo meril vPvB v skladu s Prilogo XIII REACH	trimetoksinilsilan (2768-02-7), 3-(trimetoksisilil)propilamin (13822-56-5)

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

12.7 Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Postopki obdelave odpadkov	: Sežigalnica. Odlagališče. Odstranjevanje mora biti izvedeno v skladu z uradnimi predpisi.
Priporočila za odstranjevanje v odpadne vode	: Ne izpuščajte v kanalizacijo.
Priporočila za odstranjevanje izdelka/embalaže	: Embalažo popolnoma izpraznite. Po dekontaminaciji jo lahko ponovno uporabite. Neočiščenimi, izpraznjenimi posodami ravnajte, kot da bi bile polne. Odstranjevanje mora biti izvedeno v skladu z uradnimi predpisi.
Evropski katalog odpadkov (LoW, EC 2000/532)	: 08 04 09* - Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi 15 01 10*- Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Številka ZN in številka ID				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno
14.2. Pravilno odpremno ime ZN				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

14.4. Skupina embalaže

Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

14.5. Nevarnosti za okolje

Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Dodatne informacije niso na voljo

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Cestni prevoz

Ni uporabno

Pomorski transport

Ni uporabno

Zračni transport

Ni uporabno

Prevoz po celinskih plovnih poteh

Ni uporabno

Železniški transport

Ni uporabno

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporabno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1 EU-predpisi

REACH, Priloga XVII (Pogoji omejitve)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

Uredba REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

Uredba o ozonu škodljivih snoveh (EU 2024/590)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu ozonu škodljivih snovi (Uredba EU 2027/590 o ozonu škodljivih snoveh)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru blaga z dvojno rabo

Ne vsebuje nobenih snovi, navedenih v UREDBI SVETA (ES) o nadzoru blaga z dvojno rabo.

Direktiva HOS (2004/42)

Vsebnost HOS : 0 g/l

Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

15.1.2 Nacionalni predpisi

Slovenija

- Zakon o kemikalijah
- Uredba o odpadkih
- Uredba o embalaži in odpadni embalaži
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Dodatne informacije niso na voljo.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki o reviziji

Datum prejšnje izdaje	01.06.2017
Revizijske opombe	Spremembe v vseh oddelkih

Pojasnilo ali tabela okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu:

ADN	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE	Ocena akutne strupenosti
BKF	Biokoncentracijski faktor
BLV	Biološka mejna vrednost
BPK	Biokemijska potreba po kisiku (BPK)
KPK	Kemijska potreba po kisiku (KPK)
DMEL	Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL	Izpeljana raven brez učinka
ES	Evropska skupnost
EC50	Srednja efektivna koncentracija
EN	Evropski standard
IARC	Mednarodna agencija za raziskave raka
IATA	Mednarodno združenje za zračni transport
IMDG	Mednarodni pomorski kodeks o prevozu nevarnega blaga
LC50	Smrtonosna koncentracija za 50 % testne populacije
LD50	Smrtonosni odmerek za 50 % testne populacije (srednji smrtni odmerek)
LOAEL	Najnižji odmerek z opaznimi neželenimi učinki
NOAEC	Koncentracija brez opaznih neželenih učinkov

Vidiwall Fugenkleber

Varnostni list

v skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

NOAEL	Odmerek brez opaznih neželenih učinkov
NOEC	Najvišja testirana koncentracija brez opaznih škodljivih učinkov
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
AGW	Arbeitsplatzgrenzwert (= meja poklicne izpostavljenosti)
MV	Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8h
KTV	Kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15 min
PBT	Obstojna, bioakumulativna in strupena snov
PNEC	Predvidena koncentracija brez učinka
RID	Predpisi za mednarodni prevoz nevarnega blaga po železnici
ČN	Čistilna naprava
TPK	Teoretična potreba po kisiku (TPK)
TLM	Najnižja raven zanesljivosti
HOS	Hlapne organske spojine
CAS	Chemical Abstract Service - številka
N.D.N.	Ni drugje navedeno
vPvB	Zelo obstojen in zelo bioakumulativen
ED	Endokrini motilec

Reference ključne literature in virov podatkov

Osnova za varnostni list: Varnostni list Vidiwall Fugenkleber z dne 06.08.2025, verzija 2.0

Metoda za oceno informacij iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1272/2008 [CLP], ki je bila uporabljena za razvrstitev:

Izdelek ni razvrščen kot nevaren

Celotno besedilo H- in EUH-stavkov:

Acute Tox. 4 (vdihavanje)	Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija nevarnosti 4
Eye Dam. 1	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1
Flam. Liq. 3	Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 3
Skin Irrit. 2	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija nevarnosti 2
Skin Sens. 1B	Preobčutljivost – koža, kategorija nevarnosti 1B
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
EUH208	Vsebuje trimetoksivinilsilan. Lahko povzroči alergijski odziv.

KNAUF VL EU (REACH Priloga II)

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.