



Droogbouw

K60K.be NNB-C3 C5

Technische fiche 10/2020

AQUAPANEL® Nonius bovendeele - C3-C5

Productbeschrijving

Het nonius bovendeele vormt samen met de noniushanger een regelbaar afhangsysteem voor de Aquapanel® Cement Board plafondsysteem.

| Art. nr. | L (mm) | Verpakking |
|----------|--------|------------|
| 00639443 | 200 | 100 ST/PAK |
| 00639446 | 300 | 100 ST/PAK |
| 00639448 | 400 | 100 ST/PAK |
| 00639451 | 600 | 100 ST/PAK |
| 00639454 | 1000 | 100 ST/PAK |
| 00608649 | ≤1250 | 25 ST/PAK |
| 00608650 | >1250 | 25 ST/PAK |

Eigenschappen

- Verkrijgbaar in 12 lengtes (X), van 147,5 mm tot 1707,5 mm.
- Maximum 0,4 KN per stuk.
- Verzinking : minstens Z 275
- Bijkomende coating : 60 µm
- Bescherming tegen corrosie klasse C5 (EN ISO 12944-2)

Toepassingsgebieden

Dankzij de bescherming tegen corrosie klasse C5-M kan deze gebruikt worden in binnenruimtes met een permanente luchtvochtigheid, zoals bv. zwembaden, sauna's, ... maar ook in het geval van verhoogde vervuiling (bv.: chemische fabrieken). Het kan ook gebruikt worden in een buitenomgeving met verhoogde vochtigheid en bij een agressieve atmosfeer (zones met verhoogd zoutgehalte, aanzienlijke vervuiling, ...)

**Be certain,
choose AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®

Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.