






ADAGIO Acoustic⁺ Minerální podhledy



- ADAGIO Acoustic⁺ nabízí hladký, jednotný a odolný povrch s bezkonkurenční odolností proti poškrábání a nejjasnějším bílým vzhledem. Díky minimální propustnosti vzduchu (neprojevuje se filtrační efekt) zůstává povrch bělejší a zářivější po delší dobu. Podhledová deska také poskytuje vyrovnané hodnoty zvukové pohltivosti a podélné vzduchové neprůzvučnosti, a také vysokou světelnou odrazivost.
- Dobrá zvuková pohltivost a vysoká podélná vzduchová neprůzvučnost: 0,65 α_w a 39 dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) nebo 38 dB (Vector).
- Vynikající odrazivost světla: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold a Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- ADAGIO Acoustic⁺: ideální pro konferenční místnosti nebo čekárny. ADAGIO Acoustic⁺ panelový formát: ideální i do velkoprostorových kanceláří a chodeb.

Build on us.



Charakteristiky		Podrobnější informace																											
Provedení hrany		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Vector 	SL2 	SL2 / Tegular 15/90 	Finesse 																					
Tloušťka (mm)		19	19	19	24	19	19	19																					
Rozměry (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	1500 x 300 1800 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625																					
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C	Viditelná konstrukce, rozebíratelný - Systém C Viditelná konstrukce - širokopátkový profil, demontovatelný - Systém I.3 Viditelný chodbový systém, demontovatelný - Systém F.3		Poloskrytý systém, rozebíratelný - Systém C/SF	Poloskrytá konstrukce, panelový formát, demontovatelný - Systém I.3 Poloskrytá konstrukce s bandrastrem, panelový formát, demontovatelný - Systém I.2 Poloskrytá konstrukce, chodbový systém, panelový formát, demontovatelný - Systém F.2		Skrytá konstrukce s asymetrickou hranou - Systém A.2 (A/B)																					
Hmotnost		5.0 - 8.6 kg/m²																											
Barva		 Bílá																											
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.65(H)}$ podle EN ISO 11654 - Třída C <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)</td><td>0.35</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr><tr><td>α_p (Vector)</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.95</td></tr></table> NRC = 0.70 podle ASTM C 423							Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)	0.35	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90	α_p (Vector)	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																							
α_p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)	0.35	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90																							
α_p (Vector)	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95																							
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{39\ dB}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) $D_{n,f,w} = \mathbf{38\ dB}$ (Vector) podle EN ISO 717-1 CAC = 39 dB podle ASTM E 413-10																											
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{22\ dB}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)																											
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1																											
Světelná odrazivost		88%																											
Tepelná vodivost		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mK}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) $\lambda = \mathbf{0.075\ W/mK}$ (Vector) podle EN 12667																											
Propustnost vzduchu		PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) podle DIN 18177																											
Odolnost vlhkosti		95% RH																											
Čisté prostory		ISO 4 podle EN ISO 14644-1																											
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1	 IACG																									
Čistitelnost																													
Udržitelnost		 EN ISO 14001	 ISO 12720:2008 Annex Q	 M1	 cradle to cradle	 Blue Angel	www.blauer-engele.de/uz132																						
		35.1-36.9% (2024)																											