



PRESTATIEVERKLARING

no. 0217_KNGKMNBG_2013-07-01

- 01_ Unieke identificatie van het producttype: **KNGKMNBG - Flex Tegellijm PREMIUM**
- 02_ Beoogd(e) gebruik(en): Verlijmen van tegels op vloeren en wanden, zowel binnen als buiten
- 03_ Fabrikant:
N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v.
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Telefoon: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 3
- 06_ Geharmoniseerde norm: EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Aangemelde instantie(s): TUM Munchen (n° 1211) - ITB Warsaw (n° 1488)
- 07_ Aangegeven prestatie:

Brandreactie	A1 - A1 _{fl}
Hechtsterkte volgens EN 1348 droog 28 d 23 °C / 50 % R.V.	≥ 1,0 N/mm ²
Hechtsterkte volgens EN 1348 droog 14 d 23 °C / 50 % R.V ; warm 14 d 70 °C ; droog 1 d 23 °C / 50 % R.V.	≥ 1,0 N/mm ²
Hechtsterkte volgens EN 1348 nat 7 d 23 °C / 50 % R.V. 21 d onder water 20 °C	≥ 1,0 N/mm ²
Hechtsterkte volgens EN 1348 droog 7 d 23 °C / 50 % R.V ; 21 d onder water 20 °C ; 25 vorst/dooi cycli	≥ 1,0 N/mm ²
Gevaarlijke stoffen	cf. MSDS

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Volgens reglement n°305/2011 (EU) wordt deze prestatieverklaring verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Patrick RENARD, Algemeen Directeur Knauf België
Engis, 01.01.2015