



KOMO® Productcertificaat K2572/05



Uitgegeven 2021-04-15 Vervangt K2572/04
Geldig tot Onbepaald d.d. 2015-01-01
Pagina 1 van 3

Knauf gipsgebonden pleisters **Knauf B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 4201 "Gipsgebonden pleisters" d.d. 4 mei 2011 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
3542 AL UTRECHT
Nederland
Tel. 030-2473311
info@knauf.nl
/www.knauf.nl

Productielocatie
N et B Knauf et Cie S.C.S.
Rue du parc industriel 1
4480 Engis
België
Tel. 42 738 311



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Periodieke controle

Knauf gipsgebonden pleisters

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE**1.1 ONDERWERP**

Knauf gipsgebonden pleisters. De typen uit tabel 1 worden geleverd onder dit KOMO®-productcertificaat.

Tabel 1: Typen pleisters

Type	Indeling ¹⁾	Gemiddeld % korrelgrootte > 0,2 mm ²⁾	Typische laagdikte ³⁾ [mm]	Ondergrond ⁴⁾	Begin binding ⁵⁾ [minuten]	Spreidmaat ⁶⁾ [mm]
MP 75	B4	16	Minimaal 10	b, c	90 - 100	140,00 - 170,00
Rotband	B4	33	Minimaal 5	a, b, c, d	75 - 85	145,00 - 190,00
Goldband	B4	12	Minimaal 10	b, c, d	85 - 95	150,00 - 190,00
Goldband quick	B4	16	Minimaal 5	b, c, d	60 - 70	150,00 - 190,00
Geelband	B2	40	Minimaal 5	a, b, c	70 - 80	140,00 - 190,00
Schuurband	B2	36	Minimaal 10	b, c	70 - 80	140,00 - 190,00
Snelschuur	B2	35	Gemiddeld 10	b, c	15 - 25	140,00 - 190,00
Fix & finish	C6	2	1 - 3	a, c ⁷⁾ , d, e	50 - 60	130,00 - 160,00
Snelband	B4	15	Gemiddeld 10	a, b, c	15 - 25	150,00 - 190,00

Toelichting:

- Verklaring van de indeling conform BRL 4201 artikel 4.1.1:
B2 = Gips gebaseerde pleister;
B4 = Lichtgewicht gipspleister;
C6 = Dunlaag pleister.
- Korrelgrootte betreft gemiddeld percentage, waarbij de korrelgrootte meer dan 0,2 mm bedraagt.
- De typische laagdikte is de aanbevolen laagdikte waarbij de eigenschappen volledig tot uiting komen.
- Bij de volgende ondergronden is de hechtsterkte van het hechtvlak tussen de pleisterlaag en de betreffende ondergrond groter of gelijk 0,1 N/mm² zoals bedoeld in BRL 4201 artikel 4.3.4:
a = beton stortvlak
b = betonblokken
c = kalkzandsteen
d = cellenbeton
e = gipsblokken
- Begin binding zoals bedoeld in BRL 4201 artikel 4.3.3.
- Spreidmaat bepaald volgens BRL 4201 artikel 4.4.1.1 behorende bij de water/pleisterverhouding volgens de verwerkingsvoorschriften (voor MP 75 is de water/pleisterverhouding: 0,65 – 0,78).
- Geldt alleen voor gelijmde kalkzandsteen.

1.2 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 4201 vastgelegde producteisen.

1.3 MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO®-woord- of beeldmerk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:

KOMO K2572



Plaats van het merk: het KOMO merk en de verplichte aanduidingen worden aangebracht op het paneel en/of op de verpakking.

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksnaam en/of gedeponeed handelsmerk;
- Gewicht
- datum en tijd van productie of een hiervoor geldend merkteken
- naam producent en productielocatie;
- verwerkingsvoorschriften
- KOMO-beeldmerk en certificaatnummer.

Het merk en de productiedatum wordt geplaatst op iedere verpakkingseenheid en/of afleveringsdocumenten. In geval van bulkverpakking moeten bovenstaande gegevens op het vervoersdocument worden vermeld. Hierbij moet in plaats van datum en tijd van productie de leverdatum worden vermeld. De verwerkingsvoorschriften hoeven daarbij niet te worden vermeld.

2. WENKEN VOOR DE AFNEMER

De Knauf gipsgebonden pleisters dienen ter vervaardiging van stukadoorswerk in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- Bij toepassing van de gipsgebonden pleisters dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals vermeld in de geldende technische documentatie van Knauf.
- De gipsgebonden pleisters kunnen worden toegepast op de in bovenstaande tabel vermelde ondergronden.
- Bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Knauf.
- Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Knauf gipsgebonden pleisters

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Knauf B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland BV

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.