

# KNAUF

## KNAUF ULTRA FINISH® Enduit de finition intérieur Premium



**Build on us.**

## KNAUF ULTRA FINISH®

KNAUF ULTRA FINISH® Premium est un enduit pelliculaire de finition à séchage de type 2A, conçu pour les travaux de finition intérieure sur murs et plafonds. Enduit en poudre de haute performance, il s'applique en faible épaisseur sur de multiples supports, notamment les enduits à base de ciment ou de plâtre, le béton lisse absorbant et les plaques de plâtre, pour des surfaces parfaitement lisses et uniformes.

### Avantages

- Temps d'utilisation : 24 heures
- Pâte crémeuse sans grumeaux
- Finition ultra-blanche et lisse
- Application ultra-facile, sans effort
- Ponçage simplifié
- Excellente tenue sur les outils



## KNAUF ULTRA FINISH®

Enduit de finition intérieur Premium



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

### Domaine d'application

KNAUF ULTRA FINISH® est un enduit pelliculaire de finition à séchage lent, particulièrement adapté à la réalisation de surfaces de qualité Q4 (niveau de finition parfaite idéal pour les surfaces destinées à recevoir des peintures brillantes ou des revêtements très fins). Destiné à la réalisation des travaux intérieurs en mur et plafond en :

- Revêtement en ciment ou plâtres
- Béton lisse très absorbant
- Plaques de plâtre, carreaux en plâtre

### Composition

KNAUF ULTRA FINISH® est une poudre blanche très fine formulée avec du carbonate de calcium et des additifs, garantissant une excellente consistance et adhérence.

### Mise en œuvre

- **Préparation des supports** : Supports propres, secs, sains et dépoussiérés ; enlever graisses, peintures non adhérentes et parties friables ; primaire si besoin.
- **Mélange** : Eau propre ; ajouter la poudre progressivement ; malaxer lentement jusqu'à pâte lisse ; court repos puis bref re-mélange.
- **Application** : À la truelle, spatule ou taloche ; ne pas réhydrater une prise entamée.
- **Épaisseur** : 0 à 2 mm par passe.
- **Finition** : Lisser pendant le temps ouvert ; ponçage/reprises après séchage.
- **Nettoyage** : Outils à l'eau immédiatement après usage.
- **Conditions d'application** : +5 à +30 °C, à l'abri des courants d'air ; éviter supports surchauffés ou gelés.

### Données techniques :

- **Temps de séchage** : De 2 à 5 heures, en fonction de l'épaisseur du support et des conditions ambiantes
- **Gâchage** : 7,5 L / 20 kg
- **Finesse** : 200µm refus = 0%
- **Rendement** : 16 m²/ sac 20 kg

### Remarques importantes

- Ne pas réutiliser la pâte une fois sèche dans le récipient.
- Les outils et récipients sales peuvent accélérer le séchage et provoquer des défauts d'adhérence.

### Précautions d'usage

- Les poussières de plâtre peuvent irriter les voies respiratoires et provoquer de la toux ou d'autres troubles.
- En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement à l'eau claire, retirer les lentilles de contact si possible, puis continuer à rincer. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- **Élimination** : éliminer conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales en vigueur.

### Conservation de la pâte préparée

Reste utilisable pendant 24H avec la même consistance, si conservée dans un récipient fermé.

### Stockage

Durée de conservation de 6 mois en condition optimale :

- Sacs fermés, au sec, à l'abri de l'humidité.
- Isolé du sol (ex : palette, feuilles plastiques).

### Normes et certifications

- Conforme à la norme EN 13 963 : 2005
- Enduit à séchage – Type 2A



### Siège Social Oran

Knauf Plâtres SARL: Chemin de Wilaya N°64, 31063 Benfréha, Gdyl, Oran, Algérie. BP N°2 - 31024 Boufatis, Oran, Algérie.

### Direction Commerciale Alger

OBP - Oriental Business Park 2, 3ème étage. Quartier d'affaires d'Alger, Bab Ezzouar 16042, Alger, Algérie

### Bureau Sétif

Business Center, Park Mall, N° 1104. 11ème étage 19000, Sétif, Algérie

### www.knauf.com

Tél.: +213 [0] 41 76 34 70 à 83 Fax: +213 [0] 41 76 34 75

