




KNAUFCEILING
Solutions

































SCHEDA TECNICA

AMF THERMATEX® Alpha One



- AMF THERMATEX® Alpha One dona un aspetto bianco moderno all'ambiente ed è la soluzione ottimale per gli spazi che richiedono un eccellente assorbimento acustico

- Eccellente assorbimento acustico (1.00 α_w)
- Eccellente indice di riflessione luminosa (88%)
- ISO 4
- Ideale per uffici, aule scolastiche e applicazioni didattiche

SCHEDA TECNICA Ulteriori dettagli sui bordi su richiesta		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 				
Spessore (mm)		24	24	24				
Dimensioni (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600				
Sistema		A vista, smontabile - Sistema C						
Peso		4.0 kg / m ²						
Colore		 Bianco						
Assorbimento acustico		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ a norma EN ISO 11654 - Classe A						
		Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.55	0.85	1.00	0.95	1.00	1.00
		NRC = 1.00 a norma ASTM C 423						
Attenuazione acustica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 29$ dB a norma EN ISO 717-1						
Abbattimento acustico		EN ISO 10140-2 $R_w = 17$ dB a norma EN ISO 717-1						
Reazione al fuoco		Euroclass A2-s1, d0 a norma EN 13501-1 Classe A a norma ASTM E 84						
Riflessione luminosa		88%						
Conducibilità termica		$\lambda = 0.040$ W/mk a norma EN 12667						
Permeabilità all'aria		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) a norma DIN 18177						
Resistenza all'umidità		95% RH						
Camera sterile		ISO 4 a norma EN ISO 14644-1						
Qualità dell'aria interna		 A+	 E1					
Pulibilità								
Sostenibilità		 EN ISO 14021 50.8%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 M1+ MATERIALS EMISSION CLASS FOR BUILDING	 cradle to cradle certified bronze	 www.blauer-engel.de/uz132	

I prodotti possono variare a seconda del Paese. Si prega di contattare l'agente di vendita locale.
Per ulteriori informazioni e note legali consultare il nostro sito web.