Plaque Standard 15 AK

Pour les systèmes de cloisons légères et plafonds

Fiche technique *05/2025*

Description produit

- **Couleur carton** Gris
- **Marquage** Bleu

Dimension

L x l x e (mm)	Conditionnem.	N° article
2600 x 1200 x 15	20 pce/pal	00024482
3000 x 1200 x 15	20 pce/pal	00024484

Domaine d'application

- À l'intérieur
- Ossature métallique et bois
- Cloisons non-portantes et contre-cloisons
- Plafonds et faux-plafonds

Remarque

La plaque A Knauf peut se coller sur des supports en pierre, en brique ou en béton en combinaison avec le plâtre de collage Knauf Perlfix.

Propriétés et avantages

- Isolation acoustique
- Noyau ininflammable
- Peut être courbée
- Peut être pliée avec fraisures en V
- Mise en oeuvre aisée
- Certifiée Cradle to Cradle

Build on us.

Plaque Standard 15 AK

Données techniques

- **Chants**

Chants longitudinaux : AK (amincis)

Chants transversaux : SK (droits)

- **Tolérances suivant EN 520**

Largeur	+0/-4 mm
Longueur	+0/-5 mm
Épaisseur	+0,5/-0,5 mm
Perpendicularité	≤ 2,5 mm par m de largeur de plaque

Désignation	Unité	Valeur	Norme
Type de plaque		A	EN 520
Classe de réaction au feu EN 13501-1		A2 - s1,d0	EN 520
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau ■ Sec ■ Humide	μ	 10 4	EN ISO 10456
Coefficient de conductivité thermique λ	W/(m.K)	0,21	EN 12664
Limite supérieure de température en cas d'exposition prolongée	°C	≤ 50 (à court terme jusque 60)	EN 520

Knauf Belgium
Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis
Service technique
Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be
www.knauf.com
Colle Brio FT/FR/04.25//FT

ATTENTION :
Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.