

Zilverzand

Technische fiche

01/2026



Productbeschrijving

Fijn, licht gekleurd, gewassen en geclassificeerd zand.

Verpakking

In zakken van 5 kg.

Opslag

Indien droog en in de originele verpakking opgeslagen blijft de kwaliteit van het materiaal behouden.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten.

Wordt gebruikt voor het voegen van straatstenen (beton, natuursteen, keramische stenen) in het kader van binnenplaatsen, opritten, terrassen of voetgangerszones. Ook bestemd voor het voegen van metselwerken, indien gecombineerd met Knauf Cement grijs of Knauf Cement wit.

Eveneens geschikt voor vogelkooien en volières.

Verwerking

Voor de meeste toepassingen kan Zilverzand rechtstreeks gebruikt worden.

Bij gebruik als voegmortel voor metselwerken, respecteer een mengverhouding van 1 deel Knauf Cement grijs voor 3 delen Knauf Zilverzand. Indien een lichtere kleur gewenst is, Knauf Cement wit verkiezen.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Zilverzand/NL/10.25/0/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwtechnische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.