



KNAUFCEILING
Solutions

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА
HERADESIGN®
Micro

HERADESIGN® Micro е еднопластово акустично пано за окачен таван и стена от дървесна вата, свързана с магнезит .

- Фина релефна повърхностна структура
- Препоръчано по отношение строителна биология
- Сертификат Cradle to Cradle® Gold за цветовете бял и натур



Системи за монтаж	A2.1, A2.2	B2.1, B2.2				C2.1	S2.1								
Данни за кантовете	VK-09	AK-00	AK-02/5	AK-03	SK-04	SY-02									
	VK-10		AK-02/10		SK-05										
	VK-10/5		AK-02/20		SK-06										
Размери (мм)	600 x 600, 625 x 625, 1200 x 600, 1250 x 625, възможни са и други размери по запитване.														
Дебелина (мм)	25, 35														
Тегло (кг/м ²)	15,0 (25 мм), 19,0 (35 мм)														
Звукопоглъщане	Дебелина (мм)	TCH (мм)	HERADESIGN® акустична вложка (мм)	акустична вложка (кг/м ²)	Честоти (Hz), α _z					Цялата серия α _w		Клас			
	25	55	0	0	125	250	500	1000	2000	4000	NRC	0,50		0,45	D
	25	55	0	90	0,45	0,60	0,45	0,30	0,30	0,35	0,40	0,35 (L)		D	
	25	200	0	0	0,45	0,40	0,30	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30 (L)		D	
	25	200	25	90	0,55	0,45	0,35	0,30	0,30	0,40	0,35	0,35(L)		D	
Звукоизолация	D _{n,f,w} до 30 dB според DIN EN ISO 10848-2:2006														
Устойчивост на удар с топка	Устойчиво на удар с топка според DIN 18 032 / част 3 или Клас 1А съгласно EN 13964, прил. D														
	<ul style="list-style-type: none"> Система за окачен таван B2.1, B2.2, C2.1 Система за стенна обшивка B2.1, B2.2, S2.1 														
Клас на пожароустойчивост	EI 30 (a←b): точен детайл съгласно сертификат за изпитване														
Клас на горимост	Euroclass B-s1,d0														
Топлопроводимост	λ = 0,09 W/mK съгласно EN 12667														
Влагоустойчивост	Подходящо за помещения с постоянна влажност до 90%.														
Приложение	Декоративно и акустично пано за окачен таван и стена за употреба в интериорни пространства, както и покрити площи навън, които не са директно изложени на външни влияния като дъжд и замърсявания.														
Монтаж	Монтажът на акустични пана HERADESIGN® трябва да се извършва през последния етап от строителните работи, при контролирани условия на температура и влажност. Всички строителни дейности, създаващи прах, трябва да бъдат приключени преди монтажа. Складирайте паната на равна повърхност и пазете от влага и прах. Опаковката не предпазва продукта от дъжд. Продуктите HERADESIGN® трябва да бъдат монтирани в строго съответствие с указанията за монтаж и съхранение на Knauf Ceiling Solutions.														
Продуктов код	WW-EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3														
Специална информация	<ul style="list-style-type: none"> Допустими отклонения в номиналните размери : Д - 4, Ш - 2, Д - 2: ± 1 мм, за дължини > 1250 мм Д - 4: ± 2 мм Максимална промяна в размерите при стандартен климат 23°C/50% относителна влажност : ± 1% 														
Почистване															
Цветове	Стандартни цветове		VD Цветове Vario Design												
	Бял Близък до RAL 9010	Бежов Естествен цвят 13	Гранит	Стомана	Зелен Мрамор	Мед	Дъб	Месинг	Пясъчник	Бетон					
<ul style="list-style-type: none"> Възможни са и други цветове от популярните RAL и NCS системи за оцветяване. Отклонения в цвета и външния вид могат да възникнат поради грубата структура на паната. 															
Дълговечност															

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.