



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0010_ Drystar-Board_12,5_2015-03-13

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **GM-FH1IR — Drystar-Board 12,5 mm**
- Paredzētais izmantojums: **Ar stiklašķiedras audumu armēta ģipša plāksne sausajai būvei**
- Ražotājs:
Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Deutschland
Tel. +49-9323-31-0, Fax +49-9323-31-277, E-Mail Zentrale@knauf.de
- Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas:
3 sistēma (ugunsreakcijai) 4 sistēma (pielietojumam)
- a) Saskaņotais standarts: **EN 15283-1:2009-08**

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **MPA Braunschweig (NB 0761)**

b) Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav saistošs** / Eiropas tehniskais novērtējums; **Nav saistošs**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav saistošs** / Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Lieces izturība - F	Atbilst (≥ 300 N šķersv. / ≥ 725 N garenv.)
Izturība cirpē - $\updownarrow$	NPD
Ugunsreakcijas klase-R2F	A2-s1, d0
Bīstamās sastāvdaļas-DS	NPD
Ūdens tvaika caurlaidība - μ	10/4 EN ISO 10456
Siltumvadītspēja - λ	0,24 W/(m·K) EN ISO 10456
Bīstamās sastāvdaļas	NPD
Skaņas izolācija - R	Skatīt ražotāja dokumentāciju. www.knauf.de
Triecienizturība - $\rightarrow$ I	
Skaņas absorbcija - α	

- Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Dr Markus Biebl
(Knauf izpētes un attīstības grupas vadītājs)



Iphofena 13.03.2015g.
(Vieta un datums)