

AQUAPANEL®

Maksi burama mixlari

AQUAPANEL® sement plitalarini mahkamlash uchun




Tavsif

O'zi kesuvchi AQUAPANEL® Maksi vintlari AQUAPANEL® sement plitalarini turii qalinlikdagi yog'och va metall ustunlarga mahkamlash uchun maxsus ishlab chiqilgan. Ikki turdagi vintlar mavjud: uchi sanchiluvchi (SN) va uchi parmalovchi (SB). O'zi kesuvchi AQUAPANEL® Maksi vintlarini binoning ham ichkari, ham tashqarisidagi devorva shift konstruksiyalarida ishlatish mumkin.


Qo'llanishi

SN otkir uchli AQUAPANEL® Burama mixlari sement plitalarni yog'och va metall karkasga mahkamlash uchun maxsus ishlab chiqilgan (metall qalinligi 0,6 dan 0,7 mm gacha). Vintlarning sanchiluvchi uchi va zenkerlovchi kallagi bo'ladi.

- AQUAPANEL® Maksi SN 25 burama mixlarini metall karkasga bir qatlamli qoplama qoplashda ishlatish bo'ladi;
- AQUAPANEL® Maksi SN 39 burama mixlari metall karkasga bir yoki ikki qatlamli qoplama qoplash yoki yog'och karkasga bir qatlamli qoplama qoplash uchun mos keladi;
- AQUAPANEL® Maksi SN 55 burama mixlari yog'och karkasga ikki qatlamli qoplama qoplash yoki metall karkasga uch qatlamli qoplama qoplash uchun ishlatiladi;
- SB parmalovchi uchli AQUAPANEL® burama mixlari sement plitalarni metall karkasga mahkamlash uchun maxsus ishlab chiqilgan (metall qalinligi 0,8 mm dan 2 mm gacha). Vintlarning parmalovchi uchi va zenkerlovchi kallagi bo'ladi.
- AQUAPANEL® Maksi SB 25 burama mixlarini bir qatlamli qoplamada ishlatish mumkin;
- AQUAPANEL® Maksi SB 39 burama mixlari bir yoki ikki qatlamli qoplamaga mos keladi;
- Barcha AQUAPANEL® Maksi burama mixlarining korroziyaga qarshi maxsus qoplamasi bo'lib, tuz ta'siriga bardoshliligi sinalganda 720 soat davomida korroziyaga kafolatli chidamlilikni ta'minlaydi.



AQUAPANEL®
Maxi Screw SN



AQUAPANEL®
Maxi Screw SB

O'rnatish

O'zi kesuvchi vintlar plitla yuzasiga bir sathda (baravar qilib) o'rnatiladi. Vintlar orasidagi masofa 200–250 mm. Plita qirrasidan masofa ≥ 15 mm. Burash chuqurligini cheklovchi yoki maxsus uchligi bo'lgan mixburagichdan foydalanish tavsiya etiladi.

Material sarfi

Devorlar: 15 dona/m², ustunlar orasi 600 mm.
Shift: 25 dona/m², profillar orasi 300 mm.

Qadoqlanishi

AQUAPANEL® Maksi SN 25 burama mixlari: 1000 dona/qad,
AQUAPANEL® Maksi SB 25 burama mixlari: 250 dona/qad.
AQUAPANEL® Maksi SN 39 burama mixlari: 500 dona/qad.
AQUAPANEL® Maksi SB 39 burama mixlari: 250 dona/qad.
AQUAPANEL® Maksi SN 55 burama mixlari: 250 dona/qad.

	Yog'och karkas		Metall karkas				
			Metall qalinligi 0,6 - 0,7 mm			Metall qalinligi 0,7 - 2,0 mm	
	Bir qatlamli qoplama	Ikki qatlamli qoplama	Bir qatlamli qoplama	Ikki qatlamli qoplama	Uch qatlamli qoplama	Bir qatlamli qoplama	Ikki qatlamli qoplama
AQUAPANEL® Maksi SN 25 burama mixlari			■				
AQUAPANEL® Maksi SB 25 burama mixlari						■	
AQUAPANEL® Maksi SN 39 burama mixlari	■		■	■			
AQUAPANEL® Maksi SB 39 burama mixlari						■	■
AQUAPANEL® Maksi SN 55 burama mixlari		■			■		

Manzil:

Toshkent sh, Shaxrisabz q, 2, Tower 2, 5 qavat

Kontaktlar:

+998 78 150 11 59

+998 78 150 11 60

+998 78 150 11 61

KNAUF material va konstruksiyalarning asosiy parametrlariga ta'sir qilmaydigan o'zgarishlarni kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi. Barcha texnik xususiyatlar KNAUF firmasi tavsiya qilgan materiallardan foydalangan holatdagina ta'minlanadi. Materiallarni qo'llashga doir barcha ko'rsatmalar muayyan hisob-kitobga asoslangan bo'lib, ko'rsatilganidan farq qilgan holatda aniqlashtirilishi talab etiladi. Qo'shimcha maslahat uchun KNAUF texnik xizmatiga murojaat qiling.