

Aquapanel® İç Cephe Astarı

Ürün Teknik Föyü

12/2023



Aquapanel® İç Cephe Astarı

Astar

Ürün Tanımı

Aquapanel® İç Cephe Plakaları üzerine, seramik yapıştırıcıdan önce, aderans arttırmak için kullanılan astardır.

Depolama

- Kovalar doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda 5 - 35 °C arasında stoklanmalıdır.
- Normal şartlar altında, ağzı açılmamış ambalajlarda stok ömrü dikkate alınarak stoklanmalıdır.
- Kullanılmayan kovaların ağzı kapalı tutulmalıdır.
- Kovalar dondan korunmalıdır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- Aquapanel® İç Cephe ve Zemin Plakaları üzerine yapılacak olan seramik yapıştırıcısı uygulamalarından önce
- Tuğla, briket, gazbeton, brüt beton ve çimento bazlı sıva yapılmış yüzeylere çimento bazlı sıva işleminden önce

Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/kova)	Raf Ömrü	Ürün Kodu
Aquapanel® İç Cephe Astarı	15	1	18 ay	49279

Teknik Özellikler

Tanım	Su karışım oranı (Aquapanel İç Cephe Astarı/Su)	Tüketim miktarı/m ² (m ² başına konsantrasyon*)	Kuruma Süresi (23°C ve 50% bağıl nemde)
Aquapanel® zemin	1:1	50 g	3 saat
Aquapanel® iç cephe	1:2	40 - 60 g	12 saat
Tuğla, beton, vb.	1:4	50 - 100 g	12 saat
Ahşap ve ahşap alt yapıları	1:1	60 - 80 g	Yaklaşık 6 saat
Eski fayans, terazzo (mozaik)	Karışimsız	70 - 100 g	Yaklaşık 3 saat

* Arka planın emilim değerine göre değişiklik gösterir.

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'in kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506