



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0022_Abdichtungsbahn_2013-06-27

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **ETA-13/0587**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Knauf Abdichtungs- & Entkopplungsbahn (Кнауф уплътнителна и разделяща мембрана)

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

В комплект с уплътнителна лента

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail info@knauf-nbauprodukte.de**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Германски институт за строителна техника (AB)** издаде следното: **ETA-13/0587** въз основа на **ETAG 022-2. Kiwa MPA Bautest GmbH (NB 2007)** направи първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, както и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието. Сертификат за съответствието на производствения контрол: **2007-CPR-E 4249-I/2013**

9. Деклариранни експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Способност за покриване на пукнатините	Категория 3: 1,5 mm	ETAG 022-2:2010-11
Якост на сцепление	Категория 2 и 3: $\geq 0,3$ Мра или $\geq 0,5$ Мра	ETAG 022-2:2010-11
Способност за покриване на фугите	Категория 2: водоуплътен	ETAG 022-2:2010-11
Водоуплътност на просмукване	Категория 2: водоуплътен	ETAG 022-2:2010-11
Температурна устойчивост	устойчив	ETAG 022-2:2010-11
Устойчивост на вода	Категория 2 и 3: $\geq 0,3$ Мра или $\geq 0,5$ Мра	ETAG 022-2:2010-11
Устойчивост на алкали	Категория 2: алкалоустойчив (50°C/16W)	ETAG 022-2:2010-11
Опасни субстанции - DS	NPD	ETAG 022-2:2010-11

ПУБЛИКУВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ САМО С РАЗРЕШЕНИЕ НА
ФИРМА КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ

Подпис:

BULGARIA EOOD
Angelov vrach 27
BG-1618 Sofia



Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията на които отговаря продуктът:

Не е приложимо

10. Експлоатационни показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Ulrich Köhler
(Управител)

Вярно с оригинала
валидно за представяне пред оторизирани органи

ПУБЛИКУВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ САМО С РАЗРЕШЕНИЕ НА
ФИРМА КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ

Подпис:

Ипхофен, 27.06.2013

