

KNAUFCEILING
Solutions

DATASHEET

AMF THERMATEX® Alpha HD 30mm



- AMF THERMATEX® Alpha HD 30mm modern, beyaz bir görünüm sunar ve mükemmel ses emilimi ve ses yalıtımı gerektiren alanlar için en uygun çözümdür.
- Mükemmel ses emilimi (0.90 α_w)

- Mükemmel ses yalıtımı (40 dB)
- Mükemmel ışık yansımaları (%88)
- ISO 4
- Ofisler, sınıflar ve eğitim alanları için idealdir.

Kenar çeşitleri Tercihle bağlı ek kenar çeşitleri	Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90	SL2	Finesse	
Kalınlık (mm)	30	30	30	30	30	
Ölçüler (mm)	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	
Sistem	Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem C	Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem C Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Bandraster uygulama, Sistem I.3 Görünür sistem, çıkarılabilir paneller, Koridor uygulaması - Sistem F.3	Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem I.3 Yarı-gizli sistem, çıkarılabilir paneller, Koridor uygulaması - Sistem F.2	Yarı-gizli sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem I.3 Yarı-gizli sistem, çıkarılabilir paneller, Bandraster uygulama - Sistem I.2 Yarı-gizli sistem, çıkarılabilir paneller, Koridor uygulaması - Sistem F.2	Gizli sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem A.2 / A.3	
Ağırlık		8.2 kg / m ²				
Renk		 Beyaz				
Ses emilimi		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı A Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_p 0.55 0.70 0.85 1.00 1.00 1.00 NRC = 0.90 ASTM C 423'e göre				
Ses yalıtımı (Yan iletim)		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 40$ dB EN ISO 717-1'e göre CAC = 41 dB ASTM E 413-10'e göre				
Ses yalıtımı (Doğrudan)		EN ISO 10140-2 $R_w = 22$ dB EN ISO 717-1'e göre				
Yangın dayanımı		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre				
Işık yansımасы		88%				
Isıl iletkenlik		$\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre				
Hava geçirgenliği		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) DIN 18177'e göre				
Neme dayanım		95% RH				
Temiz oda sınıflandırması		ISO 4 EN ISO 14644-1'e göre				
İç hava kalitesi						
Temizlenebilirlik						
Sürdürülebilirlik						
	EN ISO 14021 49.9%	EN ISO 14025	BIOSOLUBLE WOOL EN ISO 12727/2008 Annex G	M1 EN ISO 12727/2008 Annex G	cradle to cradle SILVER	
					 www.blauer-engel.de/uz132	

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.