




Parachèvement à sec

K615A.be

Fiche technique

06/2020



Profilé de jonction murale UD 28/27/48/0,6

Description produit

Profilé périphérique métallique pour structure de faux plafonds en plaques de plâtre.

Données techniques

■ Norme fabrication	DIN EN 14195
■ Mesure standard	3000 mm
■ Matériau	Acier laminé à froid et revêtu DX51D
■ Norme Matériau	DIN EN 10346
■ Epaisseur matériau	0,6 mm
■ Zingage	Z 100 ou AZ 100
■ Livraison	Paquet de 16 pièces

Domaine d'application

- À l'intérieur

Propriétés et plus-values

Facilite la pose des profilés CD 60/27.

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.