



Knauf DUO Light
Gloednieuw, superlicht basispleister

SUPERLICHT BASISPLEISTER



→ **KNAUF DUO Light**

SUPERLICHT BASISPLEISTER VOOR 2-LAGIGE BEPLEISTERING

Werkt u met een tweelagig pleistersysteem? Goed nieuws! Knauf DUO Light is voortaan ook beschikbaar in zakken van 25 kilogram.

Knauf DUO Light is al langer verkrijgbaar in bulk en silo als basispleister voor wanden en plafonds in binnenbereik.

Het is geschikt voor alle minerale, ruwe en zuigende ondergronden, zoals metselwerk in blokken of stenen, beton en cellenbeton. Maar ook meer specifieke pleisterdragers zijn mogelijk. Denk maar aan de gegalvaniseerde pleisterdrager Knauf Stucanet.

Dient afgewerkt te worden met een dunpleister, zoals Knauf Fix & Finish en Knauf Finish 2.

Superlichte basis

Met een rendement van ca. 7 kg/m² voor een pleisterdikte van 10 mm behaalt Knauf DUO Light het beste resultaat op de markt. Bovendien is het eenvoudig en licht te verwerken, in één enkele laag. En dat zowel manueel als machinaal.

Na 24 uur kan u de pleisterlaag nog makkelijk corrigeren met een pleisterschaaf.



Tip voor de afwerking :

De dunpleisters Knauf Fix & Finish en Knauf Finish 2. Ziet u liever een betegeling? Ook dat gaat perfect na een voorbehandeling met een gepaste primer.

KNAUF DUO Light

EN 13279-1	B4 / 50 / 2
Volumieke massa van het droge pleister	+/- 700 kg/m ³
Buigweerstand	≥ 1.0 N/mm ²
Drukweerstand	≥ 2.0 N/mm ²
Waterdampdiffusieweerstandscoefficiënt μ	10 volgens EN 12524
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	0.3 W/(mK) volgens EN 12524
Brandreactie (Euroklasse)	A1
Verbruik (bij laagdikte van 10 mm)	ca. 7,0 kg/m ²



EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige en licht verwerking
- ECOgypsum Inside
- Manuele en machinale verwerking
- Uitzonderlijk hoog rendement, laag verbruik
- Waterdampopen
- Voor wanden en plafonds in binnenbereik
- Geschikt voor een afwerking met gipsgebonden dunpleisters
- Eveneens voor een afwerking met tegels
- Na ca. 24 uur nog corrigeerbaar met behulp van een gipsschaaf

Bent u een stukadoor ?

Registreer u dan op www.mijnstukadoor.be

Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

DUO LIGHT_NL_B_01.14



📞 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf

Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
Tel.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30