KNAUF CEILING Solutions

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

AMF THERMATEX® Alpha HD 30mm

- AMF THERMATEX® Alpha HD 30mm предлага модерна бяла визия и е оптимално решение за помещения с високи изисквания за звукопоглъщане и звукоизолация.
- Отлично звукопоглъщане (0.90 α_w)
- Отлична звукоизолация (40 dB)
- Отлично светлоотражение (88%)
- ISO 4
- Идеални за офис, класни стаи и учебни помещения

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

AMF THERMATEX® Alpha HD 30mm

KNAUFCEILING Solutions

Данни за кантовете Други видове кантове по запитване	Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90	SL2	Finesse
					
Дебелина (мм)	30	30	30	30	30
Размери (мм)	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625
Система	Exposed demountable - Система C		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C Бандрастерна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система I.3 Свободно подпряна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система F.3	Полускрита панелна носеща конструкция, демонтируема - Система I.3 Полускрита панелна носеща конструкция - Бандрастер, демонтируема - Система I.2 Полускрита панелна - свободноподпряна, демонтируема - Система F.2	Скрита конструкция, демонтируема - Система A.2 / A.3

Тегло

8.2 кг/м²

Цветове

Бял

Клас на звукопоглъщане

EN ISO 354 — α_w = **0.90** съгласно EN ISO 11654 - **Клас A**

Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.55	0.70	0.85	1.00	1.00	1.00

NRC = **0.90** съгласно ASTM C 423

Надлъжна звукоизолация

EN ISO 10848-2
$D_{n,f,w}$ = **40 dB** съгласно EN ISO 717-1 — CAC = **41 dB** съгласно ASTM E 413-10

Звукоизолация

EN ISO 10140-2
R_w = **22 dB** съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън

Euroclass **A2-s1, d0** съгласно EN 13501-1

Светлоотражение

88%

Топлопроводимост

λ = **0.060 W/mk** съгласно EN 12667

Въздухопропускливост

PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост

95% RH

Клас за чисти помещения

ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ — EN 13964 E1

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021 49.9% — EN ISO 14025

www.blauer-engel.de/uz132

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител.
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.