



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
0120_Knauf FPC Panel_2022-01-31

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Tuletõkkepaneel – ETA 21/1005**
2. Kavandatud kasutusala: **Läbiviigu tihendamiseks**
3. Tootja: **Knauf Sp. Z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, Polska**
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn
Tel. (+372) 651 8697, E-post: info-ee@knauf.com**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid: **süsteem nr 1**
- 6.a) Ühtlustatud standard: **Ei ole asjakohane**
Teavitatud asutus(ed): **Ei ole asjakohane**
- 6.b) Euroopa hindamisdokument: **EAD 350454-00-1104, September 2017**
Euroopa tehniline hinnang: **ETA 21/1005, 2021/11/25**
Tehnilise hindamise asutus: **ETA-Danmark A/S**
Teavitatud asutus(ed): **2531**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
Tuletundlikkus	D-s1,d0
Tulepüsivus	Lisa A, ETA 21/1005
Õhuläbilaskvus	Lisa B, ETA 21/1005
Vee läbilaskvus	NPD
Ohtlike ainete sisaldus ja eraldumine	tootja deklaratsioon
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus	NPD
Vastupidavus löökidele ja liikumisele	NPD
Liikumvus	NPD
Vastupidavusklass	Y ₁
Õhumüra heliisolatsioon	$R_w(C;C_{tr}) = 29 (-1;-3)$ dB – 1 tk 50mm Knauf FPC plaati 2-S $R_w(C;C_{tr}) = 29 (0;-2)$ dB – 1 tk 60mm Knauf FPC plaati 2-S $R_w(C;C_{tr}) = 52 (-4;-7)$ dB – 2 tk 50 mm või 60 mm FPC plaati 1-S või 2-S $R_w(C;C_{tr}) = 53 (-4; -7)$ dB – 2 tk 50 mm või 60 mm FPC plaati 1-S või 2-S koos 50 mm vahega
Soojusjuhtivus	NPD
Veeauru läbilaskvus	NPD

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **Ei ole asjakohane**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jaroslav Milewski,
Varssavis, 2022-01-31

KNAUF Sp. z o.o.
Jaroslav Milewski
Członek Zarządu