



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Beştepe Mah. 32. Cad. No:1/212-218 06560, Beştepe Yenimahalle Ankara Turkey

Ahiboz Fabrika / Plant : Ahiboz Serpmeler Mevkii No:246 Gölbaşı Ankara Türkiye, Turkey

19

EN 998-1

İç ve dış kullanımlar için genel amaçlı kaba-ince sıva harcı (GP) (CSIII)
General purpose rendering mortar (GP) for internal and external use (CSIII)

Yangına tepki / Reaction to fire :	A2-s1,d0
Su emme / Water absorption :	W2
Su buharı geçirgenliği / Water vapour diffusion coeff. (μ) :	≤ 25
Bağ dayanımı / Adhesion :	$\geq 0,08 \text{ N / mm}^2$ (FP:B)
Kuru Yığın Yoğunluğu / Dry bulk density :	$1550 \pm 250 \text{ kg / m}^3$
Isıl iletkenlik / Thermal Conductivity ($\lambda_{10,dry}$) :	$\leq 0,82 \text{ W / (m.K)}$ P = 50% (EN 1745)
Dayanıklılık (çözülme-donmaya karşı) / Durability (against freeze-thaw) :	Performansı Belirlenmedi / NPD

Sistem / System 4

Performans Beyan / Declaration of Performance No: 0253_SM700_PRO_ 2023-06-08