

LDS VF TAPE LDS



Build on us.



LDS VF Tape

Nastro monoadesivo e sigillante nero con rivestimento acrilico. Per un incollaggio permanente e a tenuta d'aria delle membrane per facciate LDS 0,02 UV. La superficie del nastro LDS VF resiste ai raggi UV per nove mesi. In caso di utilizzo in facciate aperte retroventilate, si applicano gli stessi requisiti delle membrane per facciate LDS 0,02 UV.

Highlights

- Nastro adesivo per sigillatura ermetica duratura della membrana per facciate



LDS VF Tape

Condizioni del sottofondo

Il sottofondo adesivo deve essere a prova di carico, asciutto, pulito e privo di sabbia, polvere, grasso e silicone. Prima di iniziare i lavori, è necessario verificare l'idoneità all'incollaggio dei sottofondi non certificati; se necessario, eseguire prove di incollaggio. L'incollaggio non è possibile su sottofondi ghiacciati e gelati.

L'incollaggio in aree esterne non deve avvenire in acqua stagnante.

Sottofondi adatti all'adesivo

- > Ammortizzatori del sistema di controllo del vapore LDS
- > Fogli di poliammide e alluminio e fogli di polietilene secondo EN 13984
- > Membrane in tessuto non tessuto in polipropilene secondo EN 13984 e EN 13859

Si prega di osservare le direttive di lavorazione applicabili

Dati Tecnici

Caratteristiche	
Supporto adesivo	Fibra di poliestere
Adesivo	Dispersione acrilica, senza solventi
Applicazione dell'adesivo	225 g/m ²
Materiale di copertura	Carta per mascheratura in silicone
Resistenza alla temperatura	- 40° C fino a + 100° C
Temperatura di lavorazione	da - 10 °C Raccomandazione: da 5 °C
Supporto stabilizzato ai raggi UV	In situazioni di installazioni aperte fino a 9 mesi
Spessore (senza copertura)	ca. 0,28 mm
Larghezza	60 m
m/rotolo	25
La distribuzione avviene tramite il commercio specializzato.	



Le indicazioni nella presente scheda tecnica rispecchiano lo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Lo stato delle conoscenze e delle esperienze è in costante sviluppo. Vi preghiamo di accertarvi di utilizzare sempre l'edizione più recente di questa informativa. La descrizione dell'applicazione del prodotto potrebbe non tenere conto di condizioni e rapporti particolari dei singoli casi specifici. Vi invitiamo pertanto a verificare l'adeguatezza dei nostri prodotti nei casi applicativi concreti.