

SmartBardage **35 BR**

Fiche technique

*Panneau roulé de laine minérale de verre semi-rigide
revêtu d'un voile de verre de couleur noire pour l'isolation
thermo-acoustique des bardages métalliques double peau.*

Build on us.



SMARTBARDAGE 35 BR – Murs extérieurs



avec **ECOSE[®]** TECHNOLOGY

Les + produit :

- › Liant à base végétale ECOSE[®]Technology
- › Haute performance thermique et acoustique
- › Rapidité de mise en œuvre
- › Non hydrophile
- › Incombustible : Euroclasse A1

Labels et certifications



Declare.

Performances

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—
Résistance au passage de l'air	AFr	5	—

Conditionnements

Epaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI	Dispo
120	3,40	1200	5300	1	6,36	24	152,64	24	98000219	S
100	2,85	1200	6300	1	7,56	24	181,44	24	98000217	S
80	2,25	1200	7600	1	9,12	24	218,88	24	98000215	S
60	1,70	1200	10200	1	12,24	24	293,76	24	98000213	S

Acermi : 02/016/148 – Document Technique d'Application : 2.2/26-1868_V1 – DoP : G4220LPCPR et G4232LPCPR



Murs extérieurs

1. Plateau de bardage
2. Laine minérale de verre Indupan O32
3. Ossature secondaire
4. Laine minérale de verre SmartBardage 35 BR
5. Fixations mécaniques
6. Peau de finition

Consignes de tri du produit :



Adresses sur quefairedemesdechets.fr