

NORGIPS

YTELSESERKLÆRING - NORGE

No. DOP_0077_A_0301_AQUAPANEL® Joint Filler_grey_2023-11-15

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **AQUAPANEL® Joint Filler – grey iht. EN 998-1:2016**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **JFG_131094_001, JFG_131094_012**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Joint Filler til AQUAPANEL® Cement Board
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG Zur Helle 11, D – 58638 Iserlohn
Tel +49 2374 5036-0, aquapanel.info@knauf.com
5. Godkjent representant iht. artikkel 12 (2):
Norgips Norge AS, Pb 655 Strømsø, NO 3003 Drammen, Norge
Tel +47 33 78 48 00, norgips@norgips.com
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 4
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Ikke relevant – Den første typen testing (ITT) og produksjon (FPC) styres av produsenten

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Mortar class	General purpose mortar (GP) for interior and exterior use (CS IV)	EN 998-1:2016
Reaction to fire	A1	
Water absorption	W2	
Water vapour diffusion coefficient	M = 5 (wet cup); μ = 20 (dry cup) table value EN 1745	
Adhesion	$\geq 0,07$ N/mm ² , FP: B	
Thermal conductivity ($\lambda_{10, dry}$)	$\leq 0,45$ W/mK for P = 50% $\leq 0,49$ W/mK for P = 90% Table value EN 1745, dry density ≤ 1400 kg/m ³	
Durability	NPD	

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: **Ikke relevant.**

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Trond Even Fagerli
Technical Manager



Drammen, Norge 2023-11-15

PRESTANDEDEKLARATION - SVERIGE

No. DOP_0077_A_0301_AQUAPANEL® Joint Filler_grey_2023-11-15

1. Produkttypens unika identifikationskod: **AQUAPANEL® Joint Filler – grey enligt EN 998-1:2016**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: **JFG_131094_001, JFG_131094_012**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: **Joint Filler för AQUAPANEL® Cement Board**
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG Zur Helle 11, D – 58638 Iserlohn
Tel +49 2374 5036-0, aquapanel.info@knauf.com
5. Godkjent representant enligt artikel 12 (2):
Norgips Svenska AB, Stubbegatan 2, 703 44 Örebro, Sweden.
Tel: +46 19 207 450, norgips.sverige@norgips.com
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 4
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Ej relevant - Den första typprovningsen (ITT) och tillverkningkontroll (FPC) kontrolleras av tillverkaren.

9. Angiven prestanda:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Mortar class	General purpose mortar (GP) for interior and exterior use (CS IV)	EN 998-1:2016
Reaction to fire	A1	
Water absorption	W2	
Water vapour diffusion coefficient	M = 5 (wet cup); $\mu = 20$ (dry cup) table value EN 1745	
Adhesion	$\geq 0,07$ N/mm ² , FP: B	
Thermal conductivity ($\lambda_{10, dry}$)	$\leq 0,45$ W/mK for P = 50% $\leq 0,49$ W/mK for P = 90% Table value EN 1745, dry density ≤ 1400 kg/m ³	
Durability	NPD	

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: **Ej relevant.**

10. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:
Trond Even Fagerli
Technical Manager



NORGIPS

DECLARATION OF PERFORMANCE – ENGLISH VERSION

No. DOP_0077_A_0301_AQUAPANEL® Joint Filler_grey_2023-11-15

1. Unique identification code of the product-type: **AQUAPANEL® Joint Filler – grey - EN 998-1:2016**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): **JFG_131094_001, JFG_131094_012**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: **Joint Filler for AQUAPANEL® Cement Board**
4. Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):
Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG Zur Helle 11, D – 58638 Iserlohn
Tel +49 2374 5036-0, aquapanel.info@knauf.com
5. Authorized representative according to article 12 (2):
Norgips Norge AS, Pb 655 Strømsø, NO 3003 Drammen, Norway
Tel +47 33 78 48 00, norgips@norgips.com
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V: **System 4**
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
Not relevant – Initial type test of product and factory production control by manufacturer.

9. Angitt ytelse:

Essential characteristics	Performance	Harmonised tech. specification
Mortar class	General purpose mortar (GP) for interior and exterior use (CS IV)	EN 998-1:2016
Reaction to fire	A1	
Water absorption	W2	
Water vapour diffusion coefficient	M = 5 (wet cup); μ = 20 (dry cup) table value EN 1745	
Adhesion	$\geq 0,07$ N/mm ² , FP: B	
Thermal conductivity ($\lambda_{10, dry}$)	$\leq 0,45$ W/mK for P = 50% $\leq 0,49$ W/mK for P = 90% Table value EN 1745, dry density ≤ 1400 kg/m ³	
Durability	NPD	

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies: **Not relevant**

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Trond Even Fagerli
Technical Manager

Drammen, Norge 2023-11-15

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kroner tegner".

(signature)