





KNAUFCEILING
Solutions

DATENBLATT

HERADESIGN® Schraube



- Rostgeschützte Universal-Schnellbauschraube mit Senkkopfausführung zur Befestigung von HERADESIGN® Akustikplatten.
- Verzinkt und in den Farben Weiß (ähnlich RAL 9010) und Beige (Naturton 13) erhältlich

Produktbeschreibung	<p>Rostgeschützte Universal-Schnellbauschraube mit Senkkopfausführung zur Befestigung von HERADESIGN® Akustikplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen. Ausführung mit Teilgewinde und Torx T20 - geeignet für Wand- bzw. Profilstärke bis 0,6mm.</p> <p>Maximaler Abstand: - 600 bzw. 300mm - 625 bzw. 312mm</p>																																																																																		
Technische Daten	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Länge / Ø (mm)</th> <th rowspan="3">Oberfläche/ Farbe</th> <th colspan="3">Holz</th> <th colspan="3">Metall CD-Profil</th> <th rowspan="3">Verpackungseinheit (Stk./Karton)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">für Plattendicken (mm)</th> <th colspan="3">für Plattendicken (mm)</th> </tr> <tr> <th>15</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>15</th> <th>25</th> <th>35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 / 4,5</td> <td>verzinkt</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>35 c ¹⁾ / 4,5</td> <td>Weiß, Beige</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>50 / 4,5</td> <td>verzinkt</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>50 c ¹⁾ / 4,5</td> <td>Weiß, Beige</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>60 / 4,5</td> <td>verzinkt</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>60 c ¹⁾ / 4,5</td> <td>Weiß, Beige</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹⁾ Schraube lackiert in Weiß (ähnlich RAL 9010) bzw. Beige (Naturton 13) - Nutzungsklasse 1 und 2 nach EN 1995-1-1:2010-12, galvanisch verzinkt, A2L nach DIN EN ISO 4042 - Schraube spezialgehärtet (500 HV 0,3) - optimierter Spitzenauslauf für die Verwendung bei Metallprofilen</p>								Länge / Ø (mm)	Oberfläche/ Farbe	Holz			Metall CD-Profil			Verpackungseinheit (Stk./Karton)	für Plattendicken (mm)			für Plattendicken (mm)			15	25	35	15	25	35	35 / 4,5	verzinkt	●			●	●		200	35 c ¹⁾ / 4,5	Weiß, Beige	●			●	●		200	50 / 4,5	verzinkt		●			●	●	200	50 c ¹⁾ / 4,5	Weiß, Beige		●			●	●	200	60 / 4,5	verzinkt			●				200	60 c ¹⁾ / 4,5	Weiß, Beige			●				200
Länge / Ø (mm)	Oberfläche/ Farbe	Holz			Metall CD-Profil			Verpackungseinheit (Stk./Karton)																																																																											
		für Plattendicken (mm)			für Plattendicken (mm)																																																																														
		15	25	35	15	25	35																																																																												
35 / 4,5	verzinkt	●			●	●		200																																																																											
35 c ¹⁾ / 4,5	Weiß, Beige	●			●	●		200																																																																											
50 / 4,5	verzinkt		●			●	●	200																																																																											
50 c ¹⁾ / 4,5	Weiß, Beige		●			●	●	200																																																																											
60 / 4,5	verzinkt			●				200																																																																											
60 c ¹⁾ / 4,5	Weiß, Beige			●				200																																																																											
Lieferform	In Kartons. Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.																																																																																		
Korrosionsschutz	Nicht für Hallenbäder und Außenanwendungen geeignet. Um den geeigneten Korrosionsschutz der Schrauben für die Anwendung Hallenbad, Tiefgarage, überdachte Außenanwendung oder sonstige Sonderanwendung zu finden, stimmen Sie sich mit Ihren Schraubenlieferanten bzw. Schraubenproduzenten ab.																																																																																		

Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner. Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website.