



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

KCS 2.01.2

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

KT 2.01 METAL (Žr. lentelę 1)

Naudojimo paskirtis (-ys)

Pakabinamų lubų plokštė naudojama vidaus patalpose

Gamintojas

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Darnusis standartas

EN 13964:2014

Notifikuotosios įstaigos

0761, 2657

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos
Reakcija į ugnį	A1	1
Ilgamžiškumas	B	4
Garso sugėrimas	Žr. lentelę 2	4
Išskiriamo formaldehido kiekis	E1	3
Šiluminis laidumas	NPD	
Jautrumas kenksmingų mikroorganizmų augimui.	NPD	
Pralaidumas ir/arba sulaikymas kitų pavojingų medžiagų	NPD	
Lenkimo tempimo stipris	NPD	
Sukibimo stiprumas / sukibimas	NPD	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



Lentelė 1

Bazinė medžiaga	Spalva	Perforacija	Akustiniai apdorojimas	Tarpiklis	Galinis dangtelis
Plienai ar aliuminis	RAL / NCS	Be perforacijos	Ne	Taip	Ne
		Perforacija ≤ 22%	Akustinis įdėklase GVS		

Lentelė 2

Perforacija	Akustiniai apdorojimas	Garso sugėrimas α _w
Be perforacijos	Ne	0.10(L)
Rg 0701	Akustinis įdėklase GVS	0.45(L)
Rg 0704	Akustinis įdėklase GVS	0.40
Rd 1522	Akustinis įdėklase GVS	0.35
Rg 2516	Akustinis įdėklase GVS	0.35