

Tapeta ze skelného vlákna

Netkaná skelná textilie pro vyztužení
tmelu ROLL & SPRAY MAX

Technický list

5/2025



Popis produktu

Vodotěsná, netoxická a nehořlavá netkaná skelná textilie. Nezhoršuje prodyšnost stěn a stropů. Díky své struktuře je skelná textilie odolná proti roztržení a proti náhodnému proříznutí a poškrábání. Používá se k opravám, renovacím, zpevňování a vyrovnávání povrchů stěn a stropů z betonu, sádrových omítek, sádkartonových desek, strukturálních omítek, minerálních omítek, stěn ze sádrových bloků, porobetonů a dutých cihel. Používá se společně se speciálním tmelem Knauf ROLL & SPRAY MAX. Vytváří dodatečné vyztužení omítky na povrchu stěn a stropů. Minimalizuje riziko přenosu trhlin do vnějších vrstev stěn a stropů vzniklých provozem budovy nebo trhlin v podkladu.

Vlastnosti

- Zabraňuje tvorbě trhlin
- Plně kompatibilní s ROLL & SPRAY MAX
- Vysoká gramáž skelného vlákna
- Umožňuje tenkovrstvé vyztužení podkladu

Zpracování

Na připravený podklad naneste celoplošně pastózní tmel ROLL & SPRAY MAX v tloušťce cca 1 – 2 mm. Ihned celoplošně nerezovým hladítkem přitiskněte Tapetu ze skelného vlákna tak, aby došlo ke spojení s čerstvým tmelem. Tapetu je možno vkládat na sraz nebo i s přesahem, ale vždy musí být vložena do čerstvého nezaschlého tmelu. V podkladu nesmí zůstat vzduchové bubliny a kapsy. Následně ihned naneste celoplošně cca 1 mm pastózního tmelu a povrch vyrovnejte. Po vyschnutí vrstvy tmelu je možno povrch přebrousit, případně aplikovat další vyrovnávací vrstvu tmelu.

Skladování a manipulace

■ podmínky skladování:

Skladujte v neporušeném obalu, v suchém prostředí na dřevěném roštu, chraňte před vzdušnou vlhkostí a přímým slunečním zářením.

Technická data

Balení: 1 x 25 m

Hmotnost balení: 2,25 kg/role

Třída a kategorie bezpečnosti

■ Klasifikace látky nebo směsi:

Ve smyslu nařízení 1272/2008 není tento výrobek klasifikován jako nebezpečný.

Metody nakládání s odpady

Pokud je to možné, předcházejte vzniku odpadů, není-li to možné, odstraňte je v souladu s požadavky zákona o odpadech. Odevzdejte oprávněným osobám, provozujícím zařízení pro nakládání s odpady stejného katalogového čísla, spotřebitelé mohou výrobek nebo jeho obal odevzdat ve sběrném dvoře. S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů.



KNAUF Praha, spol. s r.o.

Mladoboleslavská 949,
197 00 Praha 9 Kbely

Kontakty

Hotline +420 844 600 600*
Tel.: +420 272 110 111
E-mail: info-cz@knauf.com

www.knauf.com



Dodržujte bezpečnostní list!

Bezpečnostní listy a označení CE viz
www.knauf.com

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množstvích a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za návrh a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby. Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNĚNÍ:

Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

* Cena hovoru na linku HOTLINE je 4,03 Kč / 1 min. (vč. DPH). Volání z mobilních sítí se může lišit v závislosti na operátorovi a tarifu.