



Tætningbånd

Elastisk tætningbånd

Artikel nr.: 686791
EAN nr.:4006379137091

09/2020

Tætningbånd

Anvendelsesområder

- Til hjørner og overgange mellem bygningsdele sammen med Knauf Vådrumsmembran.

Produktegenskaber

- Stofforstærket, elastisk tætningbånd baseret på NBR gummi med stofkant på begge sider.
- Tætningbåndet har god modstandsdygtighed og er kompatibel med silikone.
- Lagtykkelse på kun 0,6 mm og kan bruges universelt til problemfri og sikker forstærkning af områder, der er tilbøjelige til at revne.
- Knauf Tætningbånd danner en så stærk binding med Knauf Vådrumsmembran, at den ikke kan fjernes uden at skade hele tætningssystemet.

Tekniske data

Anvendelsestekniske data	Værdi
Farve	Blå
Tykkelse	0,6 mm
Vanddampdiffusionsmodstandstal μ :	1.500
Forlængelse	57%
Trækstyrke	7,6 N/mm ²
Temperaturbestandighed	-20°C til +70°C

Materiale tekniske data

Materialebasis	NBR gummi med stofkant på begge sider
Holdbarhed	Mindst 24 måneder
Opbevaring	Køligt og frostfri i originalemballage
Emballage	5 m.
Dimension	0,6 mm tykkelse og 120 mm bred

Arbejdsanvisning

Fjern beskyttelsesfilmen fra Knauf Tætningsbånd og indsæt tætningsbåndet i den våde vådrumsmembran, der tidligere er påført gulvet eller væggen. Sørg for at tætningsbåndene overlapper mindst 5 cm. Ujævnheder o.lign. kan presses ind med en murske. Derefter påføres 2 til 3 lag over tætningsbåndet, indtil båndet er helt omsluttet med vådrumsmembran.

Yderligere information

- Knauf Tætningsbånd er kompatibel med silikone. Opløsningsmiddelfrie klæbemidler og belægninger kan påføres direkte på tætningsstapen. Det anbefales altid at udføre en test før brug på andre materialer.
- For mere information besøg www.knauf.dk.