



KNAUF

Fiche Composant

AQUAPANEL® Colle à joints PU

Le produit : présentation

La colle PU Aquapanel® est utilisée pour l'assemblage par collage des plaques Aquapanel® Indoor en cloison. La colle PU Aquapanel® évite le travail fastidieux d'enduisage et de pose de la bande à joint.

Mise en œuvre :

Avant l'application de la colle PU Aquapanel®, les chants des plaques doivent être dépoussiérés avec un pinceau mouillé pour assurer une bonne adhérence de la colle.

Appliquer la colle PU Aquapanel® en un cordon continu sur les chants dépoussiérés de la plaque Aquapanel® Indoor déjà posée.

Poser la plaque suivante sur l'ossature, appuyer contre la colle (largeur de joint 1 mm environ) et visser la plaque. Ceci doit être fait avant que la plaque suivante ne soit accolée. Un remplissage ultérieur du joint n'est pas admis.

Le lendemain, racler l'excédent de colle à l'aide d'une spatule.

Consommation :

Environ 50 mL/m² (soit 25 mL/m de joint)

Le contenu d'une cartouche permet de traiter 6.5 m²

Temps de mise en œuvre :

Environ 12 minutes/m² (y compris vissage)

Température de mise en œuvre :

Le matériau, la température du support et la température ambiante ne doivent pas être inférieurs à +8 °C

Caractéristiques du produit	
Description	Colle polyuréthane 1K, haute viscosité
Densité	1.5 g/mL
Résistance à la température	-40 °C à 80 °C durci
Résistance à l'humidité	C4 selon la norme EN 12765
Temps ouvert	Environ 50 minutes (à 20 °C et 65% HR)

Sécurité du travail :

Lors de l'utilisation d'un produit liquide, l'utilisation de gants et de lunettes de protection sont recommandés.

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels

Conditionnement - Stockage :

- Cartouche de 310 mL
- Stocker au frais et à l'abri du gel
- Stockable 12 mois dans l'emballage fermé

Code article 49376

AQUAPANEL®
Colle à joints PU