



































KNAUFCEILING
Solutions

FIȘA TEHNICĂ Antaris



- Antaris reprezintă o placă acustică din fibră minerală, cașerată cu o pâslă acustică specială pe suprafața acesteia. Pe lângă cerințele acustice ridicate, impuse de clasa A de absorbție, placa oferă și alte proprietăți fizico-construcitive deosebite, privind protecția la foc și protecția igienică.

- Absorbție acustică excelentă (0.90 α_w)
- Reflexie ridicată a luminii (86%)
- ISO 5
- Ideală pentru spații comerciale, sedii de birouri și spații sau încăperi pentru ședințe, camere tehnice sau spații resp. hale de producție

Detaliu cant Alte variante de execuție a cantului, la cerere		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 
Grosime (mm)		15	15	15
Dimensiuni (mm) Alte dimensiuni, la cerere		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600
Sistem		Sistem C - demontabil, structură aparentă		
Greutate		2.9 kg / m ²		
Culoare		 Alb		
Absorbție acustică		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ conform EN ISO 11654 - Clasa A Frecvența f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_p 0.50 0.80 0.85 0.85 1.00 1.00 NRC = 0.90 conform ASTM C 423		
Atenuare acustică		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB conform EN ISO 717-1 CAC = 29 dB conform ASTM E 413-10		
Izolare acustică		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB conform EN ISO 717-1		
Reacția la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1 Clasa A conform ASTM E 84		
Reflexia luminii		86%		
Conductivitatea termică		$\lambda = 0.040$ W/mk conform EN 12667		
Rezistența la umiditate		95% RH		
Camere curate		ISO 5 conform EN ISO 14644-1		
Calitatea aerului		 A+	 E1	
Curățare		 		
Sustenabilitate		 43%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Art 17(1) G  M1  www.blauer-engel.de/uz132

Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzări. Mai multe informații precum și indicații de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet.