



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

KCS 2.07.1

Уникален идентификационен код на типа продукт

КТ 2.07 METAL (Виж Таблица 1)

Предвидена употреба/употреби

Мембрани за окачен таван за вътрешна употреба

Производител

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Хармонизиран стандарт

EN 13964:2014

Нотифициран органи

761

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Реакция на огън	A2-s1,d0	1
Устойчивост	B	4
Звукопоглъщане	Виж таблица 2	4
Освобождаване на формалдехид	E1	3

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. Подписано за и от името на производителя от:

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 08.04.2022

Таблица 1

Основен материал		Цвят	перфорации	Акустично третиране
Стомана	Метални бафъли	Бяла / RAL / NCS / Wood Effect	без перфорации	Не
			Перфорации ≤ 2.5 mm	Не
				Акустичен Вложка AMV

Таблица 2

перфорации	Височина (H) [mm]	Отстояние (X) [mm]	Обща дълбочина (H1) [mm]	Звукопоглъщане α_w
Rg 0701 + AMV (25mm, 25kg/m ³)	300	300	350	0.50
			600	0.55
			900	0.55
		450	350	0.35
			600	0.40
			900	0.45
Rd 1522 + AMV (25mm, 25kg/m ³)	150	150	200	0.60
			350	0.55
			750	0.55
		300	200	0.45
			350	0.40
			750	0.35
	300	300	350	0.60
			600	0.55(H)
			900	0.55(H)
		450	350	0.45
			600	0.45
			900	0.40(H)
Rg 1511 + AMV (25mm, 25kg/m ³)	300	300	350	0.60
			600	0.60
			900	0.60(H)
		450	350	0.45
			600	0.40
			900	0.45(H)

