


Flexibel aansluitingsprofiel

Profiel voor gevelpleisters

Technische fiche



06/2025



Productbeschrijving

Naar twee richtingen bewegend zelfklevend aansluitingsprofiel.

Opslag

Droog, koel en horizontaal opslaan

Verpakking

- 2,4 m/stuk
- 25 stuks/doos
- 40 dozen/pallet

Toepassingsdomein

Voor de realisatie van een dichte aansluiting ter hoogte van deuren en vensters, met esthetische schaduwvoeg. Slagregendicht in combinatie met Knauf Zwellband voor voegen. Dankzij de speciale gipsgeleiders is het tevens mogelijk het wapeningsmortel en het afwerkpleister heel precies aan te brengen.

Eigenschappen

- Aanbevolen voor isolatiediktes ≤ 200 mm en voor kozijnen ≤ 10 m².
- Het gegroefde uiteinde van het profiel maakt een zeer goede hechting van de sierpleisters mogelijk.
- Makkelijke en handige montage. Zeer precies aan te brengen dankzij de gipsgeleider
- Met makkelijk verwijderbare beschermstrip.
- Voor pleisterdiktes van 6 tot 12 mm.

Verwerking

- De deuren, vensters of vergelijkbare bouwelementen monteren volgens de regels van de kunst. De plaats van het aansluitingsprofiel op het kozijn bepalen en hierbij rekening houden met het feit dat de isolatie ter hoogte van de dagkant minstens 30 mm dik moet zijn.
- Het kozijnkader ontdoen van alle onzuiverheden die de hechting zouden kunnen doen afnemen. De folie van de PE-schuimband verwijderen alvorens deze op het kader aan te brengen.
- Het profiel waterpas lijmen door het stevig tegen het kozijnkader aan te drukken. Erop letten dat er wel degelijk een Knauf Zwellband voor voegen aanwezig is tussen het kozijn en de isolatie. De isolatie tegen het profiel aandrukken. De wapening van het aansluitingsprofiel en de wapening van het hoekprofiel moeten elkaar min. 100 mm overlappen.
- De beschermstrip die voorzien is van een zelfklevende band vergemakkelijkt het aanbrengen van de beschermfolie van het kozijn die minstens 0,06 mm dik zou moeten zijn.
- Eens de gevel is afgewerkt, de beschermstrip naar buiten plooiën en naar één kant wegtrekken (Opmerking: de folie mag in geen geval in het profiel binnendringen en met pleister overdekt worden). De verwerkingstemperatuur zou niet lager mogen zijn dan +5°C.

P385i Flexibel aansluitingsprofiel

Profiel voor gevelpleisters

KNAUF

Technische gegevens

Profiel	
Materiaal	Wit kunststof met afneembare beschermstrip
Brandreactieklasse	B1 (volgens DIN 4102-1)
Afmetingen	Breedte: 10,5 mm / Hoogte: 6 mm
Wapeningsgaas	
Wapeningsgaas	Alkalibestendig
Afmetingen van de mazen	± 4 x 4 mm
Oppervlaktegewicht	± 165 g/m ²
Kleur	Blauw

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

P385i/NL/06.25/0/ESDFI/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.