



Droogbouw

01/2015

## ISOLAVA LIGHT A10

### Lichtgewicht gipsplaat

#### Beschrijving

De ISOLAVA LIGHT A10 is door middel van een innovatief productieproces specifiek ontwikkeld om een lichtgewicht gipsplaat aan te bieden voor iedereen die op zoek is naar een lichtere montage van gipsplaten.

#### Afmetingen

2600 x 600 x 9,5 mm

Art.nr. 00478564 – 176 stuks /pal.

2600 x 1200 x 9,5 mm

Art.nr. 00478568 – 88 stuks /pal.

#### Voordelen

- Lichtere productsamenstelling
- Zeer handzaam
- Moeiteloze montage

#### Technische gegevens

Type A volgens EN 520.

Brandgedrag: A2-s1,d0 volgens EN 13501

Recyclebaar product. Verwijderen als bouwafval: zie «Construction and demolition waste: gypsum based construction materials»; nr. 17 01 04 (European Waste Catalogue).

#### Toepassingsgebieden

De ISOLAVA LIGHT A10 zijn licht gewicht gipsplaten voor toepassingen als verlaagde plafonds, afwerking van hellende daken en binnenwanden zonder bijzondere eisen naar luchtgeluidsisolatie of brandwerendheid. Ideaal voor nieuwbouw en renovatie van vele typen gebouwen. (toepassen in ruimtes waar de relatieve vochtigheid minder dan 75% bedraagt).

#### Samenstelling

$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  bestaande uit een geringe hoeveelheid zetmeel en tensio-actieve bestanddelen.

#### Plaatkanten

De ISOLAVA LIGHT A10 heeft aan de zichtzijde een lichtgrijs karton die aan de langsijden gevouwen is rond een afgeschuinde kant. Bedoeld om na de montage van de platen af te voegen met een gepast voegmiddel en gewapend met een wapeningsband. De korte zijden van de ISOLAVA LIGHT A10 zijn rechte kanten.

04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30