

KNAUF

PARACHÈVEMENT À SEC

DIAMOND BOARD Sanitaire

La plaque ultra-résistante pour une mise en oeuvre facile et rapide

Fiche technique

06/2024



Description produit

La plaque Diamond Board Sanitaire est une plaque de plâtre haute dureté, hydro (H2) qui s'adapte universellement à l'habillage des bâti-supports de WC suspendus.

Propriétés et plus-values

- > Finition monocouche
- > Peut être directement peinte ou carrelée
- > Convient à la majorité des bâti-supports proposés sur le marché
- > Prévue de percements (fixations de la cuvette, arrivée et évacuation d'eau)
- > Mise en oeuvre facile et rapide
- > Facilement adaptable aux besoins individuels grâce à une largeur jusqu'à 1000 mm
- > Dureté de surface très élevée
- > Bonne résistance à l'humidité occasionnelle

Build on us.

Diamond Board Sanitaire

Description produit

La plaque Diamond Board Sanitaire ultra-robuste pour bâti-supports de WC suspendus.

> Type de plaque	DFH2IR EN 520
> Couleur carton	Bleu
> Marquage face arrière	Bleu
> Code EAN	4003982562708

Dimensions

L x l x e (mm)	Conditionnement	N° article
1500 x 1000 x 12,5 mm	10 pce/pal.	810534

Stockage

Stocker la plaque dans un endroit sec et à plat.

Données techniques

> Bords	HRK
Bords demi-ronds :	



Bords transversaux fraisés :	FK
------------------------------	-----------



Désignation	Unité	Valeur	Norme
Type de plaque		DFH2IR	EN 520
Classe de réaction au feu EN 13501-1		A2-s1,d0	EN 520
Taux d'absorption de l'eau	%	≤ 10	EN 520

Domaine d'application

- > À l'intérieur
- > Pour bâti-supports de WC suspendus

Remarque

La plaque Diamond Board Sanitaire n'est pas adaptée à une utilisation dans des situations d'humidité permanente, telles que les zones humides des piscines.

Les plaques Diamond Board sont fixées au moyen de vis Knauf Diamond.

Knauf

Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Diamond Board Sanitaire/fr/06.24/DB/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.