


NaturBoard FIT-G PLUS

Shkurt 2022.



APLIKIMI



PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Pllaka izoluese për murin ndarës.

NaturBoard FIT-G PLUS është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të qëndrueshme dhe takon produkteve të buta me dimensione speciale për muret ndarëse me montim të thatë. Produkti është i padjegshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, rezistent ndaj plakjes dhe është kimikisht neutral.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Sipas EN 13162

Koeficienti i përçueshmërisë termike λ_0	0.037 W/mK	EN 12667
Klasa e reagimit ndaj zjarrit	A1- material i padjegshëm	EN 13501-1
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit μ	~ 1	EN 12086
Rezistenca ndaj rrjedhjes së ajrit AFR	> 5 kPa.s/m ²	EN 29053

PËRPARËSITË

- ✓ mbrojtjen nga zjarri
- ✓ konsistencë dhe kompaktësi
- ✓ rezistenca ndaj plakjes
- ✓ manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë
- ✓ pa formaldehid të shtuar
- ✓ e përshtatshme për manipulim
- ✓ pa aromë
- ✓ prehet lehtë

KODI I IDENTIFIKIMIT: MW - EN 13162 - T5 - WS - WL(P) - AFR5

DIMENSIONET E PAKETIMIT

Trashësia (mm)	Gjerësia (mm)	Gjatësia (mm)	Copë / paketë	m ² / paketë	m ³ / paketë
50	625	1000	12	7.5	0.38
70	625	1000	8	5.0	0.35
75	625	1000	6	3.8	0.28
80	625	1000	6	3.8	0.30
100	625	1000	6	3.8	0.38

NaturBoard FIT-G (G - gips) është një produkt nga NaturBoard FIT, i cili ka dimensione të përshtatura për përdorim të tij në konstruksionet e mureve ndarës të parafabrikuar.

CERTIFIKATAT



DEKLARATA E PERFORMANCËS

www.dopki.com/R4224JP

NaturBoard FIT-G PLUS

Shkurt 2022.

MË SHUMË INFORMACION

Aplikimi

Produkti është i dedikuar për izolimin termik dhe akustik, si dhe për mbrojtjen nga zjarri në muret ndarëse me montim të thatë tek të cilat janë vendosur kërkesat në lidhje me rezistencën ndaj zjarrit prej F30 deri në F90. Për shkak të rezistencës së lartë ndaj rrjedhjes së ajrit $A_{Fr} > 5 \text{ kPa.s/m}^2$ dhe strukturës së dendur fibroze janë element përbërës i sistemit për izolimin akustik. Mund të përdoret për veshjen e brendshme të mureve ngarkesë mbajtëse.

Paketimi dhe magazinimi

Produkti NaturBoard FIT-G PLUS furnizohet në folie PE termokurrëse. Produktet duhet të magazinohen në hapësirë të mbyllur apo të mbuluar. Në situata të veçanta, paketimet e magazinuara në hapësirë të jashtme duhet të mbrohen me folie të papërshkueshme nga uji. Paketimet nuk duhet të vendosen drejtpërdrejtë në tokë.

Certifikimi i Ndërtesave të Gjelbërta dhe i produkteve nga Knauf Insulation

Përdormi i produkteve të pambukut mineral nga Knauf Insulation garanton siguri maksimale në **Sistemin e Certifikimit të Ndërtesave të Gjelbërta**, si dhe nga: **LEED, BREEAM i DGNB**.

Na kontaktoni për me shumë detaje.



ECOSE® Technology është një teknologji e lidhësit pa formaldehid të shtuar, e bazuar kryesisht në materiet nga natyra që ripërtërihen shpejtë në vend të kemikaleve në bazë të naftës. Për prodhimin e pambukut mineral me ECOSE® Technology nevojitet më pak energji se sa për prodhimin me lidhësin tradicional.



EUCB është e vetmja skemë që konfirmon përputhshmërinë me rregulloret europiane të bio degradimit (bio-solubility) të fibrave të pambuku mineral. Të gjitha fibrat e prodhuara nga Knauf Insulation janë të certifikuar sipas EUCB dhe si rrjedhim nuk klasifikohen si cancerogjene.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:

Tel/Mobile: +377 44 506 839

Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:

Tel/Mobile: +355 69 600 88 31

Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.

challenge.
create.
care.