




AQUAPANEL®

10/2017

AQUAPANEL®

Tape / Fugenband (10 cm)

Leelisekindel klaaskiust vuugikattelint



Kasutusala

AQUAPANEL® Tape / Fugenband (10 cm) on leelisekindla katttega klaaskiust vuugikattelint. Seda kasutatakse plaadivuukide tugevdamiseks siseruumide lagedel, põrandatel ja välisõhule avatud lagedel ning välisseintel.

Omadused

Kaal/pinnaühik	u 160 g/m ²	u 160 g/m ²
Võrgusilma suurus	4 x 4 mm	4 x 4 mm
Esialgne rebimistugevus	u 2200 N / 5 cm	u 2200 N / 5 cm
Paksus	u 0,5 mm	u 0,5 mm
Laius	10 cm	10 cm
Pikkus	20 m	50 m
Värvus	sinine	sinine

Kasutamine

Täitke vuugid ja vuugipiirkond valge vuugipahtliga AQUAPANEL® Joint Filler – white (siselagede ja -seinte korral) või halli vuugipahtliga AQUAPANEL® Joint Filler – grey (AQUAPANEL® Cement Board Outdoor välislagede ja -seinte korral) või plaatimisseguga (põrandaplaadil AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay) ja suruge segukihi sisse vuugikattelint AQUAPANEL® Tape (10 cm) ning siluge tasaseks.

Materjalikulu

Umbes 2,1 m/m²

Tarnimine, ladustamine

100 mm laiused rullid pikkusega 20 m. Kartongkarbis 18 rulli.
Tootekood: 465546

100 mm laiused rullid pikkusega 50 m. Kartongkarbis 12 rulli.
Tootekood: 429471

Ladustada kuivas kohas ja kaitsta niiskuse eest.

Knauf Tallinn OÜ Masina 20, 10144 Tallinn	Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksamaa
 Tel: (+372) 651 8697	Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeletrüki ja fotomehaaniline ning elektrooniline taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn OÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee
 info@knauf.ee	Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.
 www.knauf.ee	
	Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.