



Construção em seco

01/2014

Malha de reforço exterior Aquapanel®

Malha de fibra de vidro álcali-resistente para juntas e reforço em aberturas e Sistemas de fachada com Placas Aquapanel® Outdoor

Material

Composição

Malha de fibra de vidro, com tratamento especial, resistente ao álcali.

Campo de uso

Utiliza-se para reforçar os cantos das aberturas em sistemas com placas Aquapanel® Outdoor.

Utiliza-se como fita de juntas quando o acabamento final é com pinturas.

Embalagem

Rolos 50 m. x 20 cm. (caixa: 12 rolos)
Código: 00424086

Aplicação

Em juntas:

- Aplicar a Argamassa de juntas cinza Outdoor e assentar a malha.

Como reforço de cantos:

- Uma vez seco o tratamento de juntas, aplicar a Argamassa Superficial Outdoor e assentar a fita nos cantos das aberturas, antes de colocar a malha superficial.

Armazenagem

Em local coberto e fresco, fechado e protegido da humidade.

Características

Peso/ud. superfície	160 ± 10 g/m ²
Abertura da malha	4 x 4 mm
Resistência à rotura	2200 N/50 mm
Espessura	0,8 mm
Largura	20 cm
Comprimento	50 m
Cor	Azul

Consumo

Aprox. 2,10 m / m²

Knauf

Apoio ao cliente:
- Tel.: 707 503 320
- Fax.: 902 440 461

www.Knauf.pt

Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 - edificio C - 28050 Madrid

As chamadas desde telemóvel ou internacionais são o custo fixado pela operadora.
Importante! A última edição desta ficha técnica encontra-se na nossa página web, Consultar www.knauf.pt

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, sem a autorização de Knauf GmbH Espanha. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Os dados técnicos, físicos e demais propriedades consignadas nesta folha técnica, são o resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes que formam um sistema integral. Os dados de rendimento, quantidades e modo de aplicação, provêm da nossa experiência em montagem, no entanto encontram-se sujeitos a variações que podem surgir devido a diferentes técnicas de montagem, etc. Pela dificuldade que comporta, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Estas normas de utilização devem ser tidas em conta por quem faça uso do sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de material, ou variação nas condições sob as quais o sistema foi testado, pode alterar o seu comportamento e neste caso, a Knauf não se responsabiliza pelo resultado das consequências do mesmo.

Código: xxxxxxxxxxxx
Edición: 01/2014

As características e propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser garantidas, utilizando materiais comercializados pela Knauf GmbH e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos técnicos.