




AMF ECOMIN Orbit

- AMF ECOMIN Orbit is een kosteneffectieve plafondoplossing met een fijn gestructureerd oppervlak
- Goede lichtreflectie (85%)
- Ideaal voor winkels



Randafwerkingen Meer randafwerkingen op aanvraag		Board 														
Dikte (mm)		13														
Afmetingen (mm) Andere afmetingen op aanvraag		600 x 600 1200 x 600														
Ophangstelsysteem		Zichtbaar demonteerbaar - Systeem C														
Gewicht		3.2 - 3.3 kg / m ²														
Kleur		Wit														
Geluidsabsorptie		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.20 (L)}$ conform EN ISO 11654 - Klasse E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie <i>f</i> (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.40</td> <td>0.30</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.20 conform ASTM C 423	Frequentie <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20
Frequentie <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20										
Brandgedrag		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ														
Lichtreflectie		85%														
Warmtegeleiding		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ conform EN 12667														
Vochtbestendigheid		70% RH														
Binnenluchtqualiteit																
Reiniging																
Duurzaamheid		EN ISO 14021 EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex G 31-40%														

De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website.