

Sikkerhedsdatablad



i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 559
og EU-direktiverne 91/155/EØF, 93/112/EF og 2001/58/EF

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.

Danogips A/S

Kløvermarksvej 4 - 6

9500 Hobro

Tlf: 96 57 30 00

Aquapanel Cement Board Floor MF

Trinlydsgulv

PR-nr:

CAS nr:

Brugsanvisnings nr:	A46-01
Licensnr:	1167
Oprettet af:	TSP
Oprettet dato::	23. maj 02
Rettet af:	TSP
Sidst revideret dato:	05. nov 02
Nødtelefon nr:	96573097





Anvendelse:

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Cement: Koncentration >0%. R-Sætninger: 37/38, 41, S-Sætninger: 22, 26, 39, 46, Fare-symboler:

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation.



R-sætninger

S-sætninger

4. Førstehjælp.

Øjenkontakt: Skyl straks øjet med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation og vis dette sikkerhedsdatablad.

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved ildebefindende.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkast. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Hudkontakt: Fjern forurennet tøj. Vask huden med vand og sæbe.

Særlige midler: -

5. Brandbekæmpelse.

Ikke brandbart.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

Udslip opsamles med støvsuger. Udslip behandles som affald.

7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering.

Undgå indånding af støv under bearbejdning.

Opbevaring.

Opbevares tørt og på et jævnt underlag.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Ved risiko for indånding af støv anvendes åndedrætsværn.

Ved risiko for kontakt med øjne og hud anvendes beskyttelsesbriller og handsker.

Støvfilter: P2.

Handsker: Almindelige arbejdshandsker.

Mineralsk støv, inert. GV : 10 mg/m³.

Mineralsk, inert, respirabel. GV : 5 mg/m³.

Kvarts, total. GV: 0,3 mg/m³.

9. Fysisk-kemisk egenskaber.

Udseende:

Plade, grå

Lugt:

pH:

Kogepunkt (°C):

Brandnærende egenskab

Smeltepunkt (°C):

Damptryk

Flammepunkt (°C):

Relativ vægtfylde ca. 36

Massefylde:

Antændelighed:

Mol-vægt:

Kodenummer:

Selvantændelse (°C):

Fedtopløselighed

Ekspløsevevne:

Fordelingskoefficient

Vægt pr. plade: ca. 18 kg

10. Stabilitet og reaktivitet.

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Flammepunkt (°C) :

11. Toksikologiske oplysninger.

Øjenkontakt: Kan give irritation.

Indånding: Kan virke irriterende på luftvejene.

Indtagelse: Kan virke irriterende i mund, spiserør og mave- tarmkanal.

Hudkontakt: Kan virke irriterende/ætsende.

Langtidsvirkning: Ingen kendte.

Værdi:

Ref.

Peroral rotte mg/kg:

Percutan rotte mg/kg:

Inhalation mg/l/4t:

12. Miljøoplysninger.

Undgå udslip til kloak og overfladevand.

13. Bortskaffelse.

Affald bortskaffes efter gældende kommunale affaldsregulativ.

EAK-kode: 17 01 04 00.

Affaldskortnr: Affaldsgruppe:

14. Transportoplysninger.

UN:	EØF:	CAS:
MFAG	ADR:	RID:
IATA:	Ems:	
IMDG:		

15. Oplysninger om reguleringer.

Alle der arbejder med produktet skal gøres bekendt med dette sikkerhedsdatablad. Ingen krav til særlig uddannelse.

16. Andre oplysninger.

-