



Panzereckwinkel 70/90

Für die Eckarmierung von Außen- und Innenecken

Produktbeschreibung

Hoch fester, dauerhafter, alkalibeständiger Panzereckwinkel von der Rolle.

Lagerung

Trocken lagern und vor Feuchtigkeit, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über + 30 °C schützen.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Eigenschaften und Mehrwert

- Für außen und innen
- Dauerhaft alkalibeständig
- Wasserfest
- Verschiebefest
- Weiß

Anwendungsbereich

Für die Ausführung der konstruktiven Brandschutzmaßnahmen bei Knauf WARM-WAND Systemen zur Herstellung von schwerentflammaren EPS-Fassaden bei

- WARM-WAND Basis EPS im Massivbau (abZ Z-33.41-81, Z-33.43-82)
- WARM-WAND Keramik EPS im Massivbau (abZ Z-33.46-424)
- WARM-WAND Basis EPS im Holzbau (abZ Z-33.47-899)

Ausführung

Vorarbeiten

Schmutzempfindliche Bauteile (z. B. Fensterbänke) vor Beginn abdecken bzw. wasserfest abkleben. Wetterseitige Arbeitsflächen vor Niederschlag und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, eben, fett- und staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen.

Verarbeitung

Panzereckwinkel in benötigter Länge von der Rolle abschneiden und entlang der sichtbaren Markierung knicken. Im Eckbereich Armiermörtel in der Breite des Panzereckwinkels vollflächig auf die Dämmplatten auftragen. Der Klebemörtel der Dämmplatten sollte bereits vollständig ausgehärtet sein. Gewebereckwinkel lot- und fluchtgerecht in den frischen Armiermörtel andrücken. Panzereckwinkel mit der Traufel faltenfrei und vollflächig einbetten, sodass das Gewebe vollständig überdeckt ist.

Nach der Aushärtung des Panzereckwinkels Flächenarmierung aufbringen und hierbei das Armierungsgewebe bis an die Ecke heranführen, um eine ausreichende Überlappung herzustellen.

Panzereckwinkel untereinander nicht überlappend verarbeiten.

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	Wert
Flächengewicht	g/m ²	280
Reißfestigkeit	N/5 cm	≥ 2500
Gewebeschenkellängen	mm	70 x 90

Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Verpackungseinheit		Artikelnummer	EAN
	mm	m/Rolle	Rollen/Palette		
Panzereckwinkel 70/90	70/90	50	40	00521890	4003950101076



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:

www.youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.

[Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09001 31-2000 ***

► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.