



Mastic

04/2016

## C10 - Mastic bois flexible

### MATÉRIAU

Le **Knauf Mastic bois flexible** est un mastic flexible pour joints à base de résines synthétiques.

### STOCKAGE

Le **Knauf Mastic bois flexible** doit être stocké à l'abri du gel, de l'ensoleillement direct, de l'humidité et de la chaleur (5 à 25 °C). Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 24 mois.

### PROPRIÉTÉS

- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Prêt à l'emploi
- Sans solvant
- Grande flexibilité et très adhérent
- Facile à appliquer

## DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf Mastic bois flexible** convient particulièrement pour le masticage de fentes et de joints sur les châssis, portes, bardages en bois et escaliers. Convient également comme adhésif de montage pour le placement de plinthes, moulures ou assemblage de placards. Il colle des matériaux comme le bois, le béton et certains plastiques (sauf polyéthylène, polypropylène et téflon).

## MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

### TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Le support doit être propre, stable, sec et exempt de tout élément qui pourrait nuire à la bonne adhérence du produit (poussières, graisses, anciennes peintures peu adhérentes, ...). Utilisé comme adhésif, au moins une des deux surfaces à coller doit être poreuse.

### MISE EN ŒUVRE

Couper l'orifice de la cartouche et visser la canule. Couper le bout de la canule en fonction de la taille du cordon à appliquer. Après application, finir immédiatement en lissant. Comme adhésif, appliquer le produit sur une seule des faces en faisant des points ou des cordons. Joindre ensuite les surfaces et presser. Les outils et récipients utilisés seront nettoyés à l'eau claire directement après utilisation. Le produit, une fois durci, peut être nettoyé à l'aide de sable.

## REMARQUES

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C. Préserver le produit du gel et de la chaleur.

## CONDITIONNEMENT

Cartouche de 300 ml.

## DONNÉES TECHNIQUES

Température d'application :	5-30 °C
Séchage :	env. 8 heures à 20 °C
Aspect :	pâteux
pH :	7
Résistance à la traction :	7 ± 2 N/mm <sup>2</sup>
Couleur :	blanc nacré

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants
- Lire l'étiquette avant utilisation
- Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de sécurité correspondante, disponible sur demande ou sur notre site internet: [www.repafill.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Mastic\_FR\_B\_04.16\_XXXXX

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.