

M100/40 Z275

Profilé métallique - montant M100



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le montant Knauf M100/40 Z275 est un profilé métallique en forme de C disposant d'une protection contre la corrosion Z275 ou AZ100 conforme à la norme NF EN 14195 :2005.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Norme : NF EN 14195 :2005

DoP : 4091_M100-40-Z275_2018-11-16

Certificat NF : Non

FDES : Non

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

DOMAINE D'EMPLOI

Le profilé métallique Knauf M100/40 Z275 de la gamme M100 est principalement destiné à la réalisation d'ouvrages de cloisons, contre cloisons, plafonds, dans :

- Neuf ou réhabilitation
- Locaux intérieurs classés EB+ P - EB+ C*
Douches individuelles à usage collectif
Sanitaires accessibles au public dans les locaux de type ERP
- Locaux intérieurs classés EC* - Hors plafond
Cuisines collectives
Douches collectives de stade ou de gymnase
Piscines

*Liste exhaustive dans le Cahier du CSTB, Cahier 3567, mai 2006 – Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs

Build on us.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Type selon EN	-	C/39/99/41	NF EN 14195
Réaction au feu Euroclasse	-	A1	NF EN 13501-1
Masse de revêtement	-	Z275 ou AZ100	NF EN 14195
Inertie min.	cm ⁴	15,67	NF EN 14195
Largeur d'âme	mm	99	NF EN 14195
Tolérance largeur d'âme	mm	± 0,5	NF EN 14195
Largeur d'ailes	mm	39/41	NF EN 14195
Tolérance largeur d'ailes entre 1 rayon de pliage et 1 bord de coupe	mm	± 1.0	NF EN 14195
Tolérance longueur jusqu'à 3 m	mm	± 3	NF EN 14195
Tolérance longueur entre 3 et 5 m	mm	± 4	NF EN 14195
Tolérance longueur supérieure à 5 m	mm	± 5	NF EN 14195
Épaisseur minimale du cœur nu	mm	0,54	NF EN 14195

GAMME DE PRODUITS

Désignation	Longueur [mm]	Conditionnement	Unité de conditionnement	Code article
K MONTANT 100/40 4,00M - Z275	4000	10	/pq	02818906
K MONTANT 100/40 5,20M - Z275	5200	10	/pq	02818907