



Vuller

04/2016

C18 - MDF vuller

MATERIALEN

Knauf MDF Vuller is een sneldrogend reparatiepleister voor MDF.

OPSLAG

Knauf MDF Vuller moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Verhardt en droogt zeer snel
- Gebruiksklaar product
- Gemakkelijk te verwerken
- Kan worden opgeschuurd en overschilderd na ong. 2 u

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf MDF Vuller is een gebruiksklare pasta op waterige basis. Het product is in het bijzonder geschikt voor de vulling van kleine barsten andere oneffenheden op ondergronden in MDF binnenshuis. Wordt in een fijne laag aangebracht. Kan ook buiten worden gebruikt op voorwaarde dat het product wordt beschermd met een waterdichte bekleding (vb.: aangepaste verf ...).

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en droog zijn, stabiel en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet ...). Verwijder alle losse deeltjes (oude verf ...), voordat u **Knauf MDF Vuller** aanbrengt. Perfect hechtende oude verflagen horen eerst te worden opgeschuurd en gereinigd. Absorberende en/of stoffige ondergronden dienen eerst met de primer **Knauf Diepgrond** te worden behandeld. Roestvlekken moeten worden verwijderd met een staalborstel. Die zones moeten vervolgens worden beschermd met een roestwerende primer. Ondergronden op basis van cement zullen minstens 28 dagen oud moeten zijn.

VERWERKING

Kneed de tube vóór gebruik en breng het product rechtstreeks op het te behandelen oppervlak aan, door het met een spatel in inox met afwisselende bewegingen loodrecht op de barst te duwen. Werk voor onregelmatigheden > 1 mm in opeenvolgende lagen van +/- 1 mm, die nat-in-nat worden aangebracht. Product dat hard begint te worden, mag u niet meer gebruiken en moet u verwijderen. Bescherm het pas aangebrachte product buiten tegen regen en direct zonlicht zolang het niet droog is (min. 2 u), en breng vervolgens 2 lagen aangepaste verf aan.

OPMERKINGEN

Niet aanbrengen als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5°C of hoger dan 30°C bedraagt.

De in deze fiche vermelde droogtijd is afhankelijk van de temperatuur en aanbrengomstandigheden.

Behoed het product voor vorst en vocht.

VERPAKKING

Tube van 400 g.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5-30 °C
Laagdikte	max. 1 mm
Dichtheid	ong. 1,95 kg/l
Kleur	wit

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket vóór gebruik
- In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

MDF Vuller_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.