

Heraklith® Clou à frapper IDM



Heraklith® Clou à frapper IDM

Description du produit

- Clou à frapper en acier galvanisé dotée d'une rondelle métallique (Ø 35mm). La clou à frapper IDM Heraklith répond aux exigences de la catégorie de corrosivité C2, selon EN ISO 12944-2.

Domaine d'application

- Clou à frapper pour la fixation de panneaux isolants aux murs et plafonds en béton à l'intérieur, par ex. dans les sous-sols, entrepôts ou locaux techniques

Article complémentaire:

- Capuchon Heraklith en plastique ayant un aspect de laine de bois pour clous à frapper IDM, couleurs: blanc, beige et gris.

Instructions de mise en œuvre

- Les clous à frapper IDM Heraklith peuvent être utilisées pour la fixation de panneaux isolants dans du béton normal armé et non armé d'une classe de résistance minimale C20/25 et maximale C50/60 et dans du béton fissuré et non fissuré.
- Le besoin réel en fixation dépend du type ou de la taille du panneau.
- L'utilisation de fixation dans les joints des panneaux n'est pas autorisée.
- Éliminer la poussière de forage.

Caractéristiques techniques

- Résistance à la traction dans le béton NRd 0,10 kN
- Foret: ø 8 mm
- Profondeur de forage dans le béton: Profondeur d'ancrage +5 mm
- Profondeur d'ancrage: ≥40 mm

Programme de livraison

Heraklith® Clou à frapper IDM galvanisée

N° art.	Longueur (mm)	pour épaisseur de panneau (mm)	Unités/boîte
242 2876	80	35 (50)*	250
242 2877	110	60 (75)*	250
416 832	120	75	250
242 2879	140	100	250
242 2878	170	125	250
241 9636	200	150	250
250 205	250	175/200	250

* uniquement pour panneaux d'un poids <15 kg/m²

Heraklith® capuchon d'obturation pour Clou à frapper IDM

N° art.	Couleur	Unités/boîte
243 8725	blanc	250
244 1495	beige	250
244 1496	gris	250

Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent au stade de développement actuel de nos produits et perdent leur validité lors de la parution d'une nouvelle édition. Veuillez vous assurer d'être en possession de l'édition la plus récente. Le caractère approprié du produit pour des cas particuliers ne saurait engager notre responsabilité. Nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement s'appliquent sans exception. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Sous réserve de modifications.

État: 06/2020 JWRs

Heraklith® est une marque déposée de

Knauf Insulation GmbH
Industriestrasse 30
CH-4622 Egerkingen
Téléphone +41 62 889 1990
Fax +41 62 889 1999
www.heraklith.ch