


Standaard aansluitingsprofiel voor vensters zonder dichtingslip

Profiel voor gevelpleisters

Technische fiche

06/2025



Productbeschrijving

Zelfklevend aansluitingsprofiel uit één stuk zonder dichtingslip.

Opslag

Droog, koel en horizontaal opslaan

Verpakking

- 2,4 m/stuk
- 50 stuks/doos
- 30 dozen/pallet

Toepassingsdomein

Voor de realisatie van een propere en elastische aansluiting tussen het gevelisolatiesysteem en het raam- of deurenkader.

Slagregendichtheid wordt bereikt wanneer ook een zwelband voor voegen wordt aangebracht achter het aansluitingsprofiel (tussen de isolatie en het kozijn).

Eigenschappen

- Aanbevolen voor isolatiediktes ≤ 100 mm en voor kozijnen ≤ 2 m².
- Met UV-bestendige kleefband uit PE-schuim.
- Vervult de functie van permanent elastisch voegwerk.
- Met makkelijk verwijderbare beschermstrip.
- Voor pleisterdiktes van 6 tot 12 mm.

Verwerking

- De deuren, vensters of vergelijkbare bouwelementen monteren volgens de regels van de kunst. De plaats van het aansluitingsprofiel op het kozijn bepalen en hierbij rekening houden met het feit dat de isolatie ter hoogte van de dagkant minstens 30 mm dik moet zijn.
- Het kozijnkader ontdoen van alle onzuiverheden die de hechting zouden kunnen doen afnemen. De folie van de PE-schuimband verwijderen alvorens deze op het kader aan te brengen.
- Het profiel waterpas lijmen door het stevig tegen het kozijnkader aan te drukken. Erop letten dat er wel degelijk een Knauf Zwelband voor voegen aanwezig is tussen het kozijn en de isolatie. De isolatie tegen het profiel aandrukken. De wapening van het aansluitingsprofiel en de wapening van het hoekprofiel moeten elkaar min. 100 mm overlappen.
- De beschermstrip die voorzien is van een zelfklevende band vergemakkelijkt het aanbrengen van de beschermfolie van het kozijn die minstens 0,06 mm dik zou moeten zijn.
- Eens de gevel is afgewerkt, de beschermstrip naar buiten plooiën en naar één kant wegtrekken (Opmerking: de folie mag in geen geval in het profiel binnendringen en met pleister overdekt worden). De verwerkingstemperatuur zou niet lager mogen zijn dan +5°C.

Technische gegevens

Profiel	
Materiaal	H-PVC + kleefband uit PE-schuim
Afmetingen	Breedte: 20 mm / Hoogte: 6 mm
Dikte	± 1 mm
Wapeningsgaas	
Wapeningsgaas	Alkalibestendig
Afmetingen van het gaas	100 x 100 mm
Afmetingen van de mazen	± 4 x 4 mm
Oppervlaktegewicht	± 145 g/m ²
Kleur	Blauw

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

P385g/NL/06.25/0/ESDFI/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.