



Gipsblokken

Technische fiche

05/2017

Isolava Isofoam D 80

Akoestische randstrook

Materiaal

Poly D80

Toepassing

Geluidsisolatie

Samenstelling

Gebonden polyether + latex schuimen (zacht)

Herkomst

Fabricage-afval

Kleur

Diverse

Technische gegevens

Recycleerbaarheid	100%	
Densiteit	80 kg/m ³	Tolerantie ± 10 % (NFT 56 107)
Drukweerstand	Na de 5e cyclus à 25 % à 40 % à 50 % à 65 %	Tolerantie ± 15 % (NFT 56 110) 5 Kpa 10 Kpa 17 Kpa 44 Kpa
Brandclassificatie	D D	(NFT 56 125) Cat. 1 en 3 (D 45 1333) (FMV SS 302)
Formaat	100 cm x 7 cm x 1cm (l x b x d) 100 cm x 10 cm x 1 cm (l x b x d)	

Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.isolava.be

ISOLAVA GCV - Ooigemstraat 12 - 8710 WIELSBEKE - Tel 0032 (0) 56 67 44 01 - Fax 0032 (0) 56 67 44 59

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.