



Blocs de plâtre

Fiche technique

05/2017

Isolava Isolis

Enduit de finition

Description de produit

Enduit de finition avant peinture.

Application

Isolis est un enduit de finition avec un grand pouvoir opacifiant et est utilisé avant la mise en peinture ou la pose des papiers peints, pour masquer les joints des blocs de plâtre et obtenir une surface uniforme des enduits de plâtre.

Préparation

11 litres d'eau pour 25 kg. Saupoudrer l'Isolis dans de l'eau propre et gâcher jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant application.

Temps d'emploi

Environ 48 heures. Lorsque le produit n'est pas utilisé, mettre un film d'eau sur la surface afin d'éviter l'assèchement. Mélanger à nouveau avant utilisation. A conserver 12 mois à compter de la date marquée sur le sac.

Laisser sécher l'Isolis pendant 24 heures avant d'entamer les travaux de peinture ou de tapissage.

Consommation

0,4 à 1 kg/m² selon l'épaisseur et le support.

Contactez-nous

Service technique :

- Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- technics@knauf.be

- www.isolava.be

ISOLAVA GCV - Ooigemstraat 12 - 8710 WIELSBEKE - Tél 0032 (0) 56 67 44 01 - Fax 0032 (0) 56 67 44 59

NOTE :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.